

SELENE plafon 2xE27, max. 2x15W, czujnik mikrofalowy, IP54, biały

Marka: **Virone** | Symbol: **CL/2XE27-10MV/W** | Ean: **5908254841453**

ViRONE



OPIS PRODUKTU

Plafon oświetleniowy ściennie-sufitowy SELENE w kolorze białym z mikrofalowym czujnikiem ruchu, o stopniu ochrony IP54 do oświetlenia na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń o wysokim stopniu wilgotności. Klasyczny, okrągły kształt sprawdzi się zarówno w mieszkaniach, jak i w przestrzeni komercyjnej np. na korytarzu, w biurze czy piwnicy. Połączenie kilku takich samych plafonów oświetleniowych SELENE z pewnością odmieni aranżację większych powierzchni użytkowych, np. sal konferencyjnych. Lampa przystosowana do dwóch wymiennych źródeł światła, tj. żarówek z gwintem E27, o mocy max. 15W. Żarówki

nie są dołączone do zestawu, dzięki czemu można dostosować parametry emitowanego oświetlenia do własnych potrzeb. Wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu, który umieszczony jest wewnątrz oprawy, w zależności od ustawień wykryje nawet najmniejszy ruch. Czujnik umożliwia regulację czasu świecenia (5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min), czułości natężenia światła (2lux, 10lux, 25lux, 50lux, off) oraz regulację wykrywania ruchu w zakresie 1-4m. Materiał obudowy składa się z metalu i tworzywa sztucznego, a klosz z tworzywa sztucznego matowego/satynowego. Średnica plafonu wynosi 30,5 cm. Produkt charakteryzuje się również wysokim stopniem wytrzymałości mechanicznej – IK07. Plafon dostępny również w kolorach czarnym i szarym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	Żarówka
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	2x15
Oprawka:	E27
Liczba źródeł światła:	2
Zawiera źródło światła:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP54
Odporność uderowa:	IK07
Klasa ochronności:	I
Do montażu ściennego:	tak
Do montażu sufitowego:	tak
Do montażu natynkowego:	tak
Materiał obudowy:	Metal/Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Biały
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Z czujnikiem ruchu:	tak
Z czujnikiem światła:	tak
Typ czujnika:	Mikrofalowy
Zasięg detekcji:	1-4m

Regulacja natężenia światła LUX:	2lux, 10lux, 25lux, 50lux, off
Regulacja czasu świecenia TIME:	5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	1-4m
Wysokość/głębokość [mm]:	90
Średnica zewnętrzna [mm]:	305
Rodzaj napięcia:	AC