

PAVONIS, zestaw wideodomofonowy, 4-żyłowy, 7", Wi-Fi, ekran dotykowy, Full HD, RFID

Marka: **Virone** | Symbol: **VDP-67** | Ean: **5908254828546**

ViRONE


OPIS PRODUKTU

PAVONIS, czyli zestaw wideodomofonowy przeznaczony dla miłośników wygodnych technologicznych rozwiązań ułatwiających życie. Łączy się z Wi-Fi oraz dedykowaną aplikacją Tuya, dzięki czemu z łatwością pozwala kontrolować wejścia, wyjścia i zdarzenia w okolicy posesji, nawet gdy nikogo nie ma w domu, a przy zastosowaniu dodatkowej karty SD – zapisywać nagrania i zdjęcia z takich zdarzeń.

Zestaw bazowy składa się z monitora oraz panelu zewnętrznego.

Kolorowy, ultraplaski monitor LCD o przekątnej 7-cali z dotykowym wyświetlaczem, wyposażony w intuicyjną nawigację pozwala nie tylko łatwo sprawdzić, kto nas odwiedza, ale również zarządzać rejestrem zdjęć, automatyczną sekretarką, głośnością sygnału wywołania, wyciszeniem, funkcją stacji pogodowej lub cyfrowej ramki.

Panel zewnętrzny wyposażony jest w kamerę o wysokiej rozdzielczości Full HD 1080p i szerokim kącie widzenia, co sprawia, że możemy nagrywać zdjęcia lub filmy w wysokiej jakości. Oprócz tego możemy korzystać z detekcji ruchu i rejestru zdarzeń, a diody IR pozwalają również na widzenie nocne, bez oślepiania gościa. Jeżeli zaś chcemy jedynie monitorować otoczenie, Pavonis pozwoli nam zrobić to dyskretnie, bez konieczności informowania o tym odwiedzających. Urządzenie jest też niezwykle starannie wykonane a zastosowanie wysokiej jakości materiałów i eleganckiego designu pozwoli nam cieszyć się nim przez długi czas mimo nawet skrajnych warunków atmosferycznych (IP65).

System Pavonis posiada też szerokie możliwości rozbudowy (dodatkowo maksymalnie 1 panel, 3 monitory i 2 kamery CCTV), dlatego doskonale sprawdzi się w wielopiętrowych domach, willach i większych posiadłościach. Rozszerzenie zestawu o dodatkowy monitor pozwala korzystać z każdego z nich jak z interkomu. Wygodę i łatwość instalacji zapewnia między innymi liczba przewodów (4) oraz zasilanie panelu zewnętrznego i elektrozaczeptu (max. 300mA) zapewnione z monitora, a to oznacza brak konieczności doprowadzania dodatkowego zasilania do elektrozaczeptu - wystarczy krótki przewód 2-żyłowy poprowadzony z panelu zewnętrznego do elektrozaczeptu.

System obsługuje również kontrolę dostępu osób uprawnionych. Możemy zdecydować się na obsługę za pośrednictwem aplikacji, mamy też do wyboru funkcje programowalnych breloków i kart, dzięki zastosowaniu czytnika zbliżeniowego, będącego elementem zestawu. Pozwala nam to bezpiecznie, szybko i z łatwością przekazać upoważnienie dostępu wybranym przez nas osobom.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania [V]:	15V DC 1A
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	tak
Częstotliwość Wi-Fi:	2,4GHz
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11 b/g/n

Aplikacja:	Tuya Smart
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu):	4 (+2)*
Liczba monitorów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	4
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	2
Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV:	2
Sterowanie elektrozaczepem:	tak
Zasilanie elektrozaczepu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczepu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak
Przekątna ekranu [cale]:	7"
Rozdzielczość monitora:	1024x600
Ekran dotykowy:	tak
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	tak
Czytnik kart SD:	tak
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	6
Rozróżnianie sygnału wywołania:	tak
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	tak
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne

Kolor monitora:	Czarno-biały
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	181
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	181
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	18
Inne cechy monitora:	automatyczna sekretarka;stacja pogody

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwinkowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	1920x1080
Kąt widzenia kamery (pion):	54°
Kąt widzenia kamery (poziom):	112°
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie
Z pokrywą:	tak
Stopień ochrony (IP):	IP55
Materiał panelu zewnętrznego:	Tworzywo sztuczne
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	87
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	168
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	40
Inne cechy panelu zewnętrznego:	RFID - max. 24 użytkowników (breloki w zestawie: 5 użytkownika + 2 administracyjne)







