

VIFIS Full HD zestaw wideodomofonowy (bezsłuchawkowy, szyfrator, czytnik zbliżeniowy, sterowanie z aplikacji, zasilacz na szynę DIN, biały)

ViRONE

Marka: **Virone** | Symbol: **VDP-61FHDZD/W** | Ean: **5908254826955**


OPIS PRODUKTU

Zestaw video-domofonowy VIFIS, to seria dedykowana dla domów jednorodzinnych. Zestaw składa się z panelu zewnętrznego i monitora. Panel zewnętrzny VIFIS jest przeznaczony do montażu natynkowego. Wyposażony w kamerę FullHD, o kącie widzenia 110° w poziomie oraz 58° w pionie, z funkcją dzień/noc. Panel posiada stopień ochrony IP44, co oznacza, że jest odporny na wysoką wilgotność, zapylenie i zachłapania.

Panel zewnętrzny wideo-domofonu daje nam możliwość sterowania automatyką bramową, posiada też wbudowany szyfrator oraz czytnik kart lub breloków zbliżeniowych. Komunikuje się przewodowo oraz za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Niewielki rozmiar i prosta, klasyczna obudowa dobrze wygląda na każdej elewacji. Wyposażony w trwałe i czytelne przyciski numeryczne oraz pojedynczy guzik dzwonka. Monitor wideo-domofonowy z serii VIFIS Przeznaczony do użytkowania wewnątrz. Posiada ekran LCD o przekątnej 7", przy rozdzielczości monitora 1024x600 i kolorowym systemie obrazu. Niewielki rozmiar sprawia, że łatwo wygospodarować na niego wygodne miejsce – 23,8cmx14,4cm przy grubości 2,05cm. Monitor poza podstawowymi funkcjami pozwala wybrać pomiędzy 10 różnymi dźwiękami dzwonka, regulować głośność oraz zapisywać zdjęcia lub filmy na karcie pamięci w standardzie SD. Zestaw VIFIS współpracuje z aplikacją mobilną Tuya, dzięki której wygodnie i w każdym momencie sprawdzisz, kto pojawił się u Twoich drzwi. Zasilany przy wykorzystaniu szyny DIN, wyposażony w odpowiedni zasilacz. Dostępny w kolorze białym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania [V]:	15V DC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	tak
Częstotliwość Wi-Fi:	2,4GHz
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11 b/g/n
Aplikacja:	Tuya Smart
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu):	5 (+2)*
Liczba monitorów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	6
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	2
Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV:	2
Sterowanie elektrozaczepem:	tak

Zasilanie elektrozaczepu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczepu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak
Przekątna ekranu [cale]:	7"
Rozdzielczość monitora:	1024x600
Ekran dotykowy:	nie
System wizyjny:	PAL
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	tak
Czytnik kart SD:	tak
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	10 (+własne na karcie SD)
Rozróżnianie sygnału wywołania:	tak
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	nie
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Biały
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	238
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	144
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	20.5
Inne cechy monitora:	ramka cyfrowa;automatyczna sekretarka

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	1
---------------------------------	---

Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	1920x1080
Kąt widzenia kamery (pion):	58,5°
Kąt widzenia kamery (poziom):	100°
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	tak
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	13,56MHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie
Z pokrywą:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego:	Czarny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	48
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	133
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	22
Inne cechy panelu zewnętrznego:	RFID - max. 200 użytkowników (breloki w zestawie: 2)