

HIKVISION DS-KV8213-WME1(C) metalowa stacja zewnętrzna dwurodzinna WiFi/IP dedykowana do samodzielnej pracy lub do współpracy z monitorami IP Hikvision II generacji.



Marka: **HIKVISION** | Symbol: **DS-KV8213-WME1(C)** | Ean: **6931847110918**



OPIS PRODUKTU

DS-KV8213-WME1 (C) to aluminiowa stacja bramowa o konstrukcji modułowej przeznaczona do pracy w dwurodzinnych systemach wideodomofonowych IP Hikvision. Dzięki wbudowanemu modułowi WiFi i aplikacji Hik-Connect możliwa jest zdalna komunikacja i sterowanie stacją przy użyciu smartfona (opcja dostępna

tylko po dołączeniu monitorów). Stacja wyposażona jest w szerokokątną kamerę o rozdzielczości FullHD, czytnik kart i breloków zbliżeniowych Mifare, dwa wyjścia przełącznikowe oraz diody IR zapewniające doskonałą widoczność nawet po zmroku. Urządzenie zasilane jest przy użyciu technologii PoE lub zasilacza 12V DC. Stację można skomunikować z kompatybilnymi monitorami HIKVISION 2. generacji bezprzewodowo lub przy użyciu kabla UTP tworząc tym samym zestaw wideodomofonowy.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Sposób instalacji:	Technologia sieciowa
Ilość przewodów:	0
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Liczba przycisków dzwonkowych:	2
Tryb sterowania:	Przycisk
Kamera:	tak
Rozdzielczość kamery :	1080p
Kąt widzenia kamery (poziom) [°]:	129
Kamera regulowana ręcznie:	nie
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	13,56MHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP65
Materiał frontu:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Szerokość:	91
Wysokość:	174
Głębokość:	29



