

## ALLED 10W Naświetlacz LED, 850lm, IP65, 4000K, Alu+Glass

Marka: **Virone** | Symbol: **FL-9** | Ean: **5908254844102**

**ViRONE**


### OPIS PRODUKTU

Naświetlacz ALLED LED to źródło światła, które doskonale sprawdzi się na elewacji budynku, placu budowy, w warsztacie czy garażu. Dostosowany zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

ALLED gwarantuje efektywne i komfortowe oświetlenie. Charakteryzuje się stosunkowo dużą mocą (10W), przy jednoczesnych niewielkich rozmiarach. Źródło światła LED generuje strumień świetlny 850lm o przyjemnej temperaturze barwowej 4000K.

Jego solidna konstrukcja opiera się na obudowie z aluminium, które gwarantuje trwałość, a dzięki wysokiemu stopniu ochrony IP65, naświetlacz odporny jest na wszelkie warunki atmosferyczne.

Czarna obudowa z aluminium oraz przezroczysty klosz wykonany z trwałego szkła i jego kompaktowe wymiary (83x21x110mm) sprawiają, że łatwo integruje się w różnorodnych przestrzeniach, zapewniając nie tylko funkcjonalność, ale także estetyczny aspekt oświetlenia.

Naświetlacz przeznaczony jest do montażu natynkowego ściennie-sufitowego, ale również na statywie, by móc dostosować urządzenie do preferencji użytkownika.

ALLED LED dostępny jest również w wersji z czujnikiem ruchu PIR.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:                  | 230              |
| Źródło światła:                                                | LED, niewymienne |
| Moc (Do lamp o mocy) [W]:                                      | 10               |
| Strumień świetlny [lm]:                                        | 850              |
| Zawiera źródło światła:                                        | tak              |
| Temperatura barwowa [K]:                                       | 4000             |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:                    | 15000            |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI):                                 | 80-89            |
| Współczynnik mocy:                                             | >0,9             |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: | F                |
| Barwa światła:                                                 | Neutralny biały  |
| Wartość migotania Pst LM:                                      | <1               |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM:                            | 0.8              |
| Stopień ochrony (IP):                                          | IP65             |
| Odporność uderowa:                                             | IK06             |
| Klasa ochronności:                                             | I                |
| Do montażu natynkowego:                                        | tak              |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Montaż ścienny:          | tak                 |
| Do montażu sufitowego:   | tak                 |
| Montaż na statywie:      | tak                 |
| Materiał obudowy:        | Aluminium           |
| Materiał klosza:         | Szkło przezroczyste |
| Kolor obudowy:           | Czarny              |
| Szerokość [mm]:          | 83                  |
| Wysokość/głębokość [mm]: | 21                  |
| Długość [mm]:            | 110                 |
| Osprzęt wymienny:        | tak                 |



