

Wideo kaseta jednorodzinna, Full HD, RFID, szyfrator, do rozbudowy zestawu MAILO

ViRONE

Marka: **Virone** | Symbol: **VDP-70KV** | Ean: **5908254845123**



OPIS PRODUKTU

Wideo kaseta jednorodzinna do rozbudowy zestawu MAILO posiada zaawansowany system sterowania dostępem. Zintegrowane funkcje, takie jak sterowanie furtką, czytnik kart i breloków RFID oraz szyfrator, zapewniają wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych Mifare (13,56MHz) zapewnia szybkie działanie, eliminując potrzebę poszukiwania kluczy czy pilota do bramy. Dodatkowo, sterowanie bramą i furtką może odbywać się również z poziomu monitora MAILO lub aplikacji mobilnej Tuya Smart, co dodatkowo zwiększa wygodę korzystania z systemu.

Wbudowana kamera Full HD o rozdzielczości 2MP, 1920x1080, 1080p oraz bardzo szerokim kącie widzenia (w poziomie 144°, w pionie 81°), zapewnia pełny obraz sprzed furtki, a funkcja rejestracji filmów oraz zdjęć na karcie microSD (o pojemności max. 1TB) pozwala na zachowanie nagranych materiałów także podczas nieobecności domowników.

Funkcja oświetlenia nocnego IR gwarantuje jasny i wyraźny obraz po zmroku, nie oślepiając przy tym gościa, a wbudowany czujnik ruchu wykryje kręcącą się wokół posesji osobę i zaalarmuje o tym zdarzeniu poprzez aplikację mobilną. Użytkownik ma możliwość wywołania podglądu z kamery w dowolnym momencie, zarówno z monitora jak i aplikacji.

Brak wymogu dodatkowego zasilacza do zasilenia elektrozaczełu (max. 500mA) zmniejsza ilość przewodów prowadzonych przez ogród i sprawia, że instalacja jest prostsza i zoptymalizowana.

Wysoki stopień ochrony IP65 zapewnia bezpieczeństwo działania nawet w trudnych warunkach pogodowych, osłonka przeciwdeszczowa chroni przed zachlapaniem, a trwałe aluminium, z którego jest wykony panel zewnętrzny gwarantuje wytrzymałość i długą żywotność urządzenia.

Panel zewnętrzny jest w kolorze grafitowym o wymiarach 70x146 mm. Montaż natynkowy.

Zestaw wideodomofonowy MAILLO można rozbudować o dodatkowy panel zewnętrzny (max. 2 w zestawie), by móc zamontować go przy drugim wejściu na posesję co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów:	4
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Liczba przycisków dzwinkowych:	1
Tryb sterowania:	Przycisk
Kamera:	tak
Rozdzielczość kamery :	2MP, 1920x1080, 1080p
Kąt widzenia kamery (poziom) [°]:	144
Kąt widzenia kamery (pion) [°]:	81
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	tak

Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	13,56MHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie
Z pokrywą:	tak
Stopień ochrony (IP):	IP65
Materiał frontu:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Szerokość [mm]:	70
Wysokość [mm]:	146
Głębokość [mm]:	36
Inne cechy:	RFID – max. 200 użytkowników (breloki w zestawie: 2 użytkownika/administracyjne)