

Zestaw bezprzewodowych gniazd MINI Schuko, sterowanych pilotem 1+1, 2300W

Marka: **Virone** | Symbol: **RS-10(GS)** | Ean: **5908254846052**

ViRONE


OPIS PRODUKTU

Zestaw bezprzewodowych mini gniazd sterowanych pilotem to rozwiązanie dla osób, którzy pragną zdalnej kontroli nad urządzeniami elektrycznymi zarówno w domu, jak i miejscu pracy.

Zestaw umożliwia bezprzewodowe włączanie i wyłączanie oświetlenia wewnętrznego, np. choinki, lamp, girlandy świetlnej. Maksymalnie kontroluje osiem urządzeń. Białe, klasyczne wykończenie doskonale komponuje się z różnymi stylami aranżacji.

Zestaw zawiera pilot o kompaktowych wymiarach (110x37x10 mm), który zapewnia wygodę obsługi, umożliwiając jednokierunkowe sterowanie, a jedno pojedyncze gniazdo sieciowe typu Schuko (2P+Z) jest kompatybilne z wieloma urządzeniami. Stopień ochrony IP20 pozwala umieścić gniazda wewnątrz budynku, w miejscu suchym, nienarażonym na wilgoć. Maksymalne obciążenie wynosi 2300W. Wymiary gniazd wynoszą 49x70x49mm każde.

Niewielki rozmiar pilota oraz odbiornika sprawia, że są one bardzo kompaktowe, co wpływa pozytywnie na estetykę otoczenia. Napięcie zasilania nadajnika (1xCR2032) oraz duży zasięg w terenie otwartym wynoszący 40 m zapewniają stabilne działanie w różnych warunkach.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Maks. liczba kontrolowanych urządzeń:	8
Wstępnie zaprogramowany:	Tak
Bezprzewodowe:	Tak
Rodzaj transmisji sygnału:	Sterowanie radiowe
Zakres częstotliwości - strona sygnałowa [Mhz]:	433.92
Częstotliwość [Hz]:	50
Z wyświetlaczem:	Nie
Z autoadaptacją:	Nie
Wysokość [mm]:	37
Szerokość [mm]:	110
Głębokość [mm]:	10
Max Obciążenie [W]:	2300
Typ gniazda:	2P+Z
Napięcie zasilania nadajnika:	1 x CR2032
Pobór prądu w trybie Standby:	<5µA
Stopień ochrony:	IP20
Standard gniazd:	Schuko (typ F)
Liczba gniazd sieciowych:	1
Ładowarka USB:	Nie

Napięcie zasilania [V]:	230
Prąd [A]:	10
Kolor:	biały
Przesłony torów prądowych:	Tak
Możliwość rozbudowy:	Nie
Zasięg w terenie otwartym [m]:	40
Temperatura pracy [°C]:	(0 - +35)
Rozmiar:	Mini
Wymiary odbiornika - szerokość [mm]:	49
Wymiary odbiornika- wysokość [mm]:	71
Wymiary odbiornika - głębokość [mm]:	49







