

## Philips WelcomeEye Connect 3, zestaw wideodomofonowy, 2-żyłowy, 7", Wi-Fi, ekran dotykowy, 3K, RFID

**PHILIPS**

Marka: **Philips** | Symbol: **531046P** | Ean: **5908254847813**



### OPIS PRODUKTU

Wideodomofon Philips WelcomeEye Connect 3 to nowoczesne rozwiązanie zapewniające komfort i bezpieczeństwo w zarządzaniu dostępem do domu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego, funkcjonalnego i łatwego w obsłudze systemu do monitorowania wejścia w rozdzielczości 3K, także będąc poza domem.

Zestaw wyposażony jest w monitor posiadający 7-calowy ekran dotykowy, który oferuje obraz w wysokiej rozdzielczości. Wymiary monitora wynoszą 132×190×18 mm.

Zintegrowana łączność Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz) umożliwia zdalne sterowanie funkcjami wideodomofonu za pomocą aplikacji mobilnej Philips Door Connect, dostępnej na systemy Android i iOS. Dzięki niej można w czasie rzeczywistym obserwować otoczenie, rozmawiać z odwiedzającymi gośćmi oraz otwierać furtkę lub bramę, zarówno z poziomu monitora w domu, jak i zdalnie z każdego miejsca na świecie. System wspiera również asystentów głosowych Google i Alexa, które umożliwiają otwieranie bramy głosowo oraz odbieranie powiadomień o gościach. Aplikację wystarczy zainstalować na swój smartfon i zintegrować z urządzeniem.

Wideodomofon wyposażony jest w szereg funkcji ułatwiających zarządzanie dostępem, w tym możliwość tworzenia tymczasowych kodów QR, które pozwalają na kontrolowane udostępnianie dostępu gościom na określony czas. Wbudowana funkcja RFID umożliwia otwieranie drzwi lub bramy za pomocą breloków lub kart RFID, by zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę użytkowników. System posiada także funkcję rejestracji zdjęć i filmów z wizyt odwiedzających, które można przechowywać w pamięci wewnętrznej lub na karcie microSD (brak w zestawie), a dostęp do nich możliwy jest z poziomu aplikacji.

Dzięki funkcji połączenia alarmowego, wideodomofon zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, umożliwiając dzieciom czy osobom starszym szybki kontakt z użytkownikiem poprzez monitor. Monitor obsługuje także konfigurowalne dzwonki MP3, co pozwala na personalizację dźwięków powiadomień. Zintegrowany czujnik zbliżeniowy automatycznie wybudza ekran po podejściu, ułatwiając korzystanie z urządzenia.

Urządzenie jest niezwykle proste w instalacji, która odbywa się za pomocą dwóch przewodów z funkcją Polarity Protect, która zapobiega błędnemu podłączeniu. System jest kompatybilny z kamerami do wideomonitoringu Philips, co pozwala na pełną integrację z innymi urządzeniami monitorującymi.

Wideodomofon Philips WelcomeEye Connect 3 wyposażony jest w zaawansowany panel zewnętrzny, który zapewnia funkcjonalność i niezawodność w codziennym użytkowaniu. Panel zewnętrzny oferuje szeroki kąt widzenia wynoszący 120° w poziomie i około 165° po przekątnej, co umożliwia pełną kontrolę otoczenia przed wejściem do domu a rozdzielczość 3K przejrzystość obrazu. Tryb nocny, w którym obraz pozostaje kolorowy nawet bez podświetlenia, zapewnia doskonałą widoczność po zmroku, a dzięki kolorowemu noktowizorowi, bez potrzeby użycia podświetlenia.

Dodatkowo, panel zewnętrzny jest wyposażony w podświetlany przycisk wywołania oraz podświetlaną wizytówkę, ułatwiając tym samym korzystanie z urządzenia w nocy. Panel montowany jest natynkowo. Obsługuje sterowanie elektrozaczepem (max. 12V 1,1A), a także bramą. Wymiary panelu zewnętrznego wynoszą 152x70x37 mm.

Dzięki zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne (stopień ochrony IP55) oraz wytrzymałości na uderzenia (IK08), wideodomofon doskonale sprawdzi się w każdej sytuacji, niezależnie od panujących warunków pogodowych. Monitor wewnętrzny wykonany w 70% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu i panel zewnętrzny z aluminium są nie tylko trwałe, ale także przyjazne środowisku. Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, a jego możliwości rozbudowy obejmują podłączenie do 3 monitorów i 2 paneli zewnętrznych oraz 4 kamer IP, co sprawia, że system jest skalowalny i elastyczny w konfiguracji. Dodatkowo, zestaw można skonfigurować do pracy w systemie dwurodzinnym.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Typ:                                                     | jednorodzinny                  |
| Z funkcją wideo:                                         | tak                            |
| Zasilanie:                                               | Zasilanie sieciowe             |
| Napięcie zasilania [V]:                                  | 15V DC                         |
| Rodzaj transmisji:                                       | przewodowy                     |
| Komunikacja ze smartfonem:                               | tak                            |
| Częstotliwość Wi-Fi:                                     | 2.4 GHz i 5 GHz                |
| Standard Wi-Fi:                                          | 802.11 b/g/n/ac                |
| Aplikacja:                                               | Philips Door Connect           |
| Sposób instalacji:                                       | Dwużyłowe                      |
| Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu)::     | 2 (+2)*                        |
| Liczba monitorów:                                        | 1                              |
| Liczba paneli zewnętrznych:                              | 1                              |
| Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:           | 3                              |
| Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych: | 2                              |
| Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV:          | 2                              |
| Sterowanie elektrozaczepem:                              | tak                            |
| Zasilanie elektrozaczepu:                                | dodatkowy zasilacz niewymagany |
| System łączenia elektrozaczepu:                          | z panelem zewnętrznym          |
| Sterowanie automatyką bramową:                           | tak                            |
| Z funkcją dzień/noc:                                     | tak                            |
| Kompatybilny z Asystentem Google:                        | tak                            |
| Kompatybilny z Amazon Alexa:                             | tak                            |
| Inne cechy:                                              | Funkcja domofonu dwurodzinnego |

## Monitor:

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montażu monitora:           | Montaż natynkowy                                                            |
| System wolne ręce:                 | tak                                                                         |
| Przekątna ekranu [cale]:           | 7"                                                                          |
| Rozdzielczość monitora:            | 1024x600                                                                    |
| Ekran dotykowy:                    | tak                                                                         |
| Właściwość systemu obrazu:         | Kolor                                                                       |
| Z funkcją pamięci:                 | tak                                                                         |
| Czytnik kart SD:                   | tak                                                                         |
| Funkcja Interkomu:                 | tak                                                                         |
| Ilość dźwięków dzwonka:            | 12                                                                          |
| Rozróżnianie sygnału wywołania:    | tak                                                                         |
| Regulacja głośności:               | tak                                                                         |
| Wyciszanie dzwonka wywołania:      | tak                                                                         |
| Materiał monitora:                 | Tworzywo sztuczne                                                           |
| Kolor monitora:                    | Czarno-srebrny                                                              |
| Wymiary monitora - szerokość [mm]: | 190                                                                         |
| Wymiary monitora - wysokość [mm]:  | 132                                                                         |
| Wymiary monitora - głębokość [mm]: | 18                                                                          |
| Inne cechy monitora:               | automatyczna sekretarka; funkcja połączenia alarmowego; czujnik zbliżeniowy |

## Panel zewnętrzny:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Liczba przycisków dzwonkowych:      | 1                |
| Sposób montażu panelu zewnętrznego: | Montaż natynkowy |
| Rozdzielczość kamery:               | 3K, 2592x1944    |
| Kąt widzenia kamery (poziom):       | 120°             |
| Kąt widzenia kamery (pion):         | 80°              |
| Oświetlenie nocne:                  | noktowizja       |

|                                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:        | tak                                                                                                                                       |
| Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:  | 125kHz                                                                                                                                    |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie:               | tak                                                                                                                                       |
| Z pokrywą:                                    | tak                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony (IP):                         | IP55                                                                                                                                      |
| Materiał panelu zewnętrznego:                 | Aluminium                                                                                                                                 |
| Kolor panelu zewnętrznego:                    | Szary                                                                                                                                     |
| Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]: | 70                                                                                                                                        |
| Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:  | 152                                                                                                                                       |
| Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]: | 37                                                                                                                                        |
| Inne cechy panelu zewnętrznego:               | Generowanie kodu QR do otwierania bramy lub furtki;<br>RFID - max. 20 użytkowników (breloki w zestawie: 3<br>użytkownika/administracyjne) |







