

## Przewód przyłączeniowy, wtyczka guma, 3x1mm<sup>2</sup>, 3m

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13284/3M | Ean: 5908254841699



### OPIS PRODUKTU

3-żyłowy przewód przyłączeniowy w kolorze czarnym z wtyczką Uni-Schuko o max. mocy 2300W i napięciu 230V. Kabel umożliwia podłączenie urządzeń elektrycznych lub przedłużaczy.

Zapewnia podwyższoną odporność mechaniczną i chemiczną dzięki wytrzymałej gumowej izolacji olejoodpornej zgodnej z EN 60811-404.

Podwyższony stopień ochrony IP44 pozwala na użycie kabla wewnątrz pomieszczeń suchych, a także wilgotnych i mokrych, np. w domu, garażu, chłodni czy w warsztacie. Służy do przyłączania odbiorników do sieci zasilającej.

Rodzaj przewodu: H05RN-F o przekroju 3x1mm<sup>2</sup>.

Długość przewodu wynosi 3m.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Połączenie 1:                                | Wtyczka ze stykiem ochronnym, prosta |
| Połączenie 2:                                | Końcówka tulejkowa                   |
| Liczba żył:                                  | 3                                    |
| Znamionowy przekrój żyły [mm <sup>2</sup> ]: | 1                                    |
| Długość [m]:                                 | 3                                    |
| Materiał powłoki zewnętrznej:                | Guma                                 |
| Prąd znamionowy [A]:                         | 10                                   |
| Napięcie znamionowe [V]:                     | 230                                  |
| Zakres częstotliwości [Hz]:                  | 50                                   |
| Moc [W]:                                     | 2300                                 |
| Kolor powłoki/izolacji:                      | Czarny                               |
| Z przewodem ochronnym:                       | Tak                                  |
| Stopień ochrony (IP):                        | 44                                   |
| Typ wtyczki:                                 | Uni-Schuko                           |
| Uziemienie:                                  | Tak                                  |
| Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404):       | Tak                                  |

