

PORTO S LED 50W naświetlacz z PIR, 4000lm, IP44, 4000K, aluminium + poliwęglan

Marka: ADVITI | Symbol: AD-NL-6465BLR4 | Ean: 5908254840746

Adviti



OPIS PRODUKTU

Naświetlacz bezramkowy PORTO S LED z czujnikiem ruchu to produkt o mocy 50W i strumieniu świetlnym 4000lm. Dzięki temu zapewnia mocne i wyraźne światło, które jest idealne do użytku w wielu miejscach, w tym również na zewnątrz budynków.

Urządzenie zostało wykonane z odpornego na uszkodzenia aluminium oraz plastikowego klosza. Podwyższony stopień ochrony IP44 oznacza, że naświetlacz jest zabezpieczony przed pyłem i wodą, co czyni

go idealnym do użytku na zewnątrz.

Naświetlacz posiada funkcjonalny czujnik ruchu PIR, który aktywuje światło po wykryciu ruchu. W ten sposób zapobiega zbędnemu zużyciu energii, umożliwia nam oświetlenie wybranego miejsca wtedy, kiedy jest to faktycznie potrzebne, zapewniając komfort i oszczędności.

PORTO S LED emituje przyjemne światło o neutralnej białej barwie 4000K, pozwalające na wygodne funkcjonowanie i pracę. Diody LED jako źródło światła pozwalają na osiągnięcie niskiego poboru energii elektrycznej, co ma pozytywny wpływ na portfel użytkowników oraz środowisko.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	50
Strumień świetlny [lm]:	4000
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	35000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Współczynnik mocy:	>0,9
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Barwa światła:	Neutralny biały
Wartość migotania Pst LM:	<1
Stopień ochrony (IP):	IP44
Odporność uderowa:	IK08
Klasa ochronności:	I
Do montażu natynkowego:	tak
Montaż ścienny:	tak

Montaż na statywie:	tak
Materiał obudowy:	Aluminium
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym:	nie
Kolor obudowy:	Czarny
Z czujnikiem ruchu:	tak
Z czujnikiem światła:	tak
Typ czujnika:	PIR
Zasięg detekcji:	0,5-8m ± 2m
Regulacja natężenia światła LUX:	tak
Zasięg regulacji światła LUX:	5-2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	tak
Zasięg regulacji TIME:	5s ± 3s - 10min ± 3min
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	tak
Szerokość [mm]:	195
Wysokość/głębokość [mm]:	48
Długość [mm]:	190
Osprzęt wymienny:	nie



