

NEFRYT LED 10W, oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu 140st, 800lm, IP54, 4000K, biała

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OP-6110WLPMR4** | Ean: **5908254817496**

Adviti



OPIS PRODUKTU

Oprawa ogrodowa o prostym kształcie z estetycznie wbudowanym czujnikiem ruchu PIR, która doskonale oświetli wejście do budynku, podjazd, taras czy ogrodowe altany. Ta lampa zewnętrzna może być montowana na ścianach budynków, a nawet ogrodzeniach. Kilka identycznych opraw zamontowanych w pewnej odległości od siebie stworzy ciekawy i spójny efekt wizualny, a wejście do domu czy budynku biura będzie się pięknie prezentować. W oprawach zastosowano diody LED SMD, które gwarantują dużą energooszczędność i mają długą żywotność, bo świecą nawet do 50000h. Prezentowany lampa do ogrodu

działa z mocą 10W i 850 lm. Świeci naturalną białą barwą światła o temperaturze 4000K. Urządzenie posiada wbudowany czujnik PIR, który włącza światło w chwili pojawienia się ruchu i umożliwia nastawienia czasu świecenia według własnych preferencji (od 10+/- sekund do 5+/- minut). Czujnik wykrywa ruch zarówno w dzień, jak i w nocy. Maksymalny zasięg detekcji wynosi 9 metrów. Czujnik zmierzchu, w zależności od ustawień, włącza oświetlenie tylko wtedy, gdy natężenie światła w otoczeniu jest niewystarczające. Stopień ochrony IP54 gwarantuje wystarczającą ochronę przed pyłem i wodą, dlatego ta oprawa ogrodowa bez problemu przetrwa nawet trudniejsze warunki atmosferyczne.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Miejsce zastosowania:	Wewnątrz i na zewnątrz
Możliwość współpracy ze ściemniaczem:	Nie
Trwałość L70/B50:	50000 h
Montaż:	Natynkowy
Rodzaj przyłącza:	Kostka śrubowa
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:	0,5 m
Strumień świetlny:	800 lm
Moc:	10 W
Źródło światła:	LED SMD
Temperatura barwowa:	4000
Stopień ochrony (IP):	54
Kąt świecenia:	120 °
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Kolor:	biały
Panel solarny:	Nie
Wymiary - głębokość:	44.5 mm
Wymiary - szerokość:	119,2 mm
Wymiary - wysokość:	212.2 mm
Współczynnik oddawania barw CRI:	≥85
Materiał obudowy:	PC

Kąt widzenia:	140°
Materiał klosza:	poliwęglan
Sterowanie czujnikiem ruchu:	Tak
Ilość cykli wł./wyl:	10000
Klasa ochronności:	II
Typ czujnika:	PIR
Zasięg detekcji:	9 m
Zakres temperatury pracy:	- 20 ~ 40°C
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3–2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 5 min. ± 1 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie



