

NEFRYT LED 10W, oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu PIR, 800lm, IP54, 4000K, szara

Marka: ADVITI | Symbol: AD-OP-6110GLPMR4 | Ean: 5908254819681

Adviti



OPIS PRODUKTU

Oprawa ogrodowa NEFRYT LED charakteryzuje się wysoką jakością i trwałością. Lampa świeci z mocą 10W i emituje strumień świetlny 800lm. Temperatura światła wynosi 4000 K. Jest to białe światło coraz częściej wykorzystywane w aranżacjach nowoczesnych, gdzie stawia się na minimalizm i prostotę. Światło w tej barwie to kompromis między ciepłym światłem, a niebieskim, zimnym oświetleniem. Umieszczona na elewacjach budynków czy betonowych ogrodzeniach w ogrodach, lampa stworzy wyjątkową scenę świetlną. Ciekawy efekt wizualny powstaje również po połączeniu kilku identycznych opraw. Zastosowane

nowoczesne diody LED SMD gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność urządzenia. Dodatkowo, urządzenie posiada wbudowany czujnik ruchu, który włącza oświetlenie, gdy jest taka potrzeba i gwarantuje oszczędność energii. Stopień ochrony IP54 świadczy o odporności lampy na kurz, zapylenie i wodę bryzającą z dowolnego kierunku. Kolor: szary.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Miejsce zastosowania:	Wewnątrz i na zewnątrz
Możliwość współpracy ze ściemniaczem:	Nie
Wymienne źródło światła:	Nie
Trwałość L70/B50:	50000 h
Rodzaj przyłącza:	Kostka śrubowa
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:	0,5 m
Strumień świetlny:	800 lm
Moc:	10 W
Źródło światła:	LED SMD
Temperatura barwowa:	4000
Stopień ochrony (IP):	54
Kąt świecenia:	120 °
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób:	-20 ~ 40 °C
Kolor:	szary
Wymiary - głębokość:	44.5 mm
Wymiary - szerokość:	212,2 mm
Wymiary - wysokość:	119.2 mm
Współczynnik oddawania barw CRI:	85
Waga:	280 g
Materiał obudowy:	PC

Kąt widzenia:	140°
Materiał klosza:	Polycarbon
Ilość cykli wł./wyl:	10000
Klasa ochronności:	II
Typ czujnika:	PIR
Zasięg detekcji:	9 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3–2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 5 min. ± 1 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie



