

## Przełącznik roletowy ORNO Smart Home podtynkowy (dopuszkowy) sterowany bezprzewodowo, z odbiornikiem radiowym, maks. moc silnika 300W



Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-SH-1735** | Ean: **5908254810626**



### OPIS PRODUKTU

Przełącznik roletowy służy do zdalnego, bezprzewodowego sterowania roletami i żaluzjami. Przeznaczony jest do montażu w puszkach podtynkowych. Urządzenie współpracuje z systemem ORNO Smart Home opartym o silnik TUYA, który jest kompatybilny z systemami inteligentnego domu Google i Alexa. System kompatybilny jest z gniazdami i pilotami bezprzewodowymi ORNO takimi jak Standardowe OR-GB-417 -420 i MINI OR-

GB-438 -440 oraz gniazda IP44 Standardowe OR-GB-429 i MINI OR-GB-441. Do bezprzewodowej obsługi wymagany jest pilot zdalnego sterowania lub wyłącznik natynkowy z serii ORNO Smart Home. Istnieje możliwość sterowania przez iPhone'a, iPada oraz urządzeń z systemem Android i iOS po zastosowaniu centralnego gniazda (OR-SH-1731) ORNO Smart Home.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Typ:                           | przełącznik roletowy podtynk |
| Napięcie zasilania odbiornika: | 230V AC                      |
| Moc max. nadajnika:            | < 10mW                       |
| Komunikacja Wi-Fi:             | Nie                          |
| Zgodny z Orno Smart Home:      | Tak                          |
| Rodzaj transmisji:             | Bezprzewodowy                |
| Max. obciążenie:               | 300 W                        |
| Kolor:                         | biały                        |
| Możliwość rozbudowy:           | Tak                          |
| Montaż:                        | podtynkowy                   |
| Max. prąd:                     | 1.3 A                        |
| Zasięg w terenie otwartym:     | 30 m                         |
| Wymiary - głębokość:           | 25 mm                        |
| Wymiary - szerokość:           | 52 mm                        |
| Wymiary - wysokość:            | 52 mm                        |
| Wymiary otworu montażowego:    | 60 mm                        |



