

SPINEL LED 10W, oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu 140°, 800lm, IP54, 4000K, IK10, biała

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OP-6119WLPMR4** | Ean: **5908254817557**

Adviti



OPIS PRODUKTU

Oprawa ogrodowa o nowoczesnym, interesującym kształcie, z estetycznie wbudowanym czujnikiem ruchu, która doskonale oświetli wnętrza pomieszczeń, klatki schodowe, a także wejście do budynku, podjazd, taras czy ogrodowe altany. Ta lampa zewnętrzna może być montowana na ścianach budynków, a nawet ogrodzeniach. Kilka identycznych opraw zamontowanych w pewnej odległości od siebie stworzy ciekawy i spójny efekt wizualny, a wejście do domu czy budynku biura będzie się pięknie prezentować. W oprawach zastosowano diody LED SMD, które gwarantują dużą energooszczędność i mają długą żywotność.

Prezentowana lampa do ogrodu działa z mocą 10W i 800 lm. Świeci naturalną białą barwą światła o temperaturze 4000K. Urządzenie posiada wbudowany czujnik PIR, który włącza światło w chwili pojawienia się ruchu i umożliwia nastawienie czasu świecenia według własnych preferencji (od 10+/- sekund do 5+/- minut). Czujnik wykrywa ruch zarówno w dzień, jak i w nocy. Maksymalny zasięg detekcji wynosi 9 metrów. Czujnik zmierzchu, w zależności od ustawień, włącza oświetlenie tylko wtedy, gdy natężenie światła w otoczeniu jest niewystarczające. Stopień ochrony IP54 gwarantuje wystarczającą ochronę przed pyłem i wodą, dlatego ta oprawa ogrodowa bez problemu przetrwa nawet trudniejsze warunki atmosferyczne. Lampa dostępna w kolorze białym. Materiał: nietłukący poliwęglan (PC).

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Strumień świetlny:	800 lm
Moc:	10 W
Źródło światła:	LED SMD
Temperatura barwowa:	4000
Stopień ochrony (IP):	54
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Kolor:	biały
Panel solarny:	Nie
Wymiary - głębokość:	90 mm
Wymiary - szerokość:	289 mm
Wymiary - wysokość:	147 mm
Współczynnik oddawania barw CRI:	>85
Kąt widzenia:	140°
Materiał klosza:	poliwęglan
Sterowanie czujnikiem ruchu:	Tak
Typ czujnika:	PIR
Zasięg detekcji:	9 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3–2000lux

Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. $\pm$ 3 sek.; max: 5 min. $\pm$ 1 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie



