

## ZONDA LED EMERGENCY 12W/1,2W, plafon z czujnikiem ruchu, 800lm/80lm, IP20, 4000K, poliwęglan mleczny, biały

**Adviti**

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-PL-391WLPMR4** | Ean: **5908254817601**


### OPIS PRODUKTU

Plafon przeznaczony do automatycznego oświetlania pomieszczeń takich jak: klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, magazyny itp. Ta oprawa oświetleniowa posiada estetycznie wbudowany czujnik ruchu PIR, który umieszczony jest wewnątrz i w zależności od ustawień wykryje nawet najmniejszy ruch. Dzięki dwóm potencjometrom czujnik może być ustawiony odpowiednio do potrzeb tak, aby działać dokładnie w

momencie przebywania i ruchu osób na danym obszarze. Regulacja dotyczy: czasu świecenia w zakresie od 10 sekund do 12 minut i czułości natężenia światła. Maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynosi 6m. W oprawach zastosowano diody LED SMD, które gwarantują dużą energooszczędność i mają długą żywotność. Prezentowana lampa działa z mocą 12 W i 800 lm. Świeci naturalną białą barwą światła o temperaturze 4000K. Ta lampa wewnętrzna wyposażona jest także w dodatkową, 3-godzinną funkcję oświetlenia awaryjnego, która załącza się w przypadku zaniku napięcia. Oświetlenie to jest realizowane na oddzielnym obwodzie LED (6 diod LED o łącznej mocy 1,2W). Źródłem zasilania awaryjnego jest wbudowany akumulator litowy o napięciu 3,7V i pojemności 1500mAh. Podstawę plafonu wykonano ze stopu metalu, a klosz z nietłukącego poliwęglanu o mlecznej barwie.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Strumień świetlny:               | 800 lm                                         |
| Moc:                             | 12 W                                           |
| Źródło światła:                  | LED SMD                                        |
| Temperatura barwowa:             | 4000                                           |
| Stopień ochrony (IP):            | 20                                             |
| Napięcie zasilania:              | 230V~, 50Hz                                    |
| Kolor:                           | biały                                          |
| Wymiary - głębokość:             | 67 mm                                          |
| Wymiary - szerokość:             | 290 mm                                         |
| Wymiary - wysokość:              | 290 mm                                         |
| Inne cechy:                      | dodatkowe oświetlenie awaryjne 1,2W (DC), 80lm |
| Współczynnik oddawania barw CRI: | >85                                            |
| Kąt widzenia:                    | 360°                                           |
| Materiał klosza:                 | poliwęglan                                     |
| Sterowanie czujnikiem ruchu:     | Tak                                            |
| Typ czujnika:                    | PIR                                            |
| Zasięg detekcji:                 | 6m m                                           |
| Regulacja natężenia światła LUX: | Tak                                            |
| Zasięg regulacji światła LUX:    | <3–2000lux                                     |

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Regulacja czasu świecenia TIME:  | Tak                                                  |
| Zakres regulacji TIME:           | min: 10 sek. $\pm$ 3 sek.; max: 3 min. $\pm$ 30 sek. |
| Regulacja zasięgu detekcji SENS: | Nie                                                  |



