

## 1-fazowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej, 80A, dodatkowy wskaźnik, wyjście impulsowe, przycisk RESET, 2 moduły, DIN TH-35mm

**ORNO**

Marka: Orno | Symbol: OR-WE-503 | Ean: 5901752480315



### OPIS PRODUKTU

1-fazowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej z dodatkowym podlicznikiem, 80A Urządzenie do dokonywania wskazań w jednostkach metrycznych (kWh), służy do bezpośredniego pomiaru mocy czynnej w układzie jednofazowym. Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii w fazie

sygnalizowany jest miganiem LED. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną a jej wartość wskazywana jest przez wyświetlacz LCD (5+1). Zasilanie: 230V~, 50Hz, prąd bazowy: 5A, max. prąd: 80A, częstotliwość impulsów: 1000imp/kWh, dokładność pomiaru: klasa 1, wyjście impulsowe, napięcie: 27V, prąd ≤27mA, impuls = 90ms, dodatkowy wskaźnik z możliwością kasowania, montaż na szynie 35 mm.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Podświetlenie:               | Tak                                        |
| Typ:                         | jednofazowy                                |
| Prąd bazowy (Ib):            | 5 A                                        |
| Stopień ochrony (IP):        | 20                                         |
| Prąd maksymalny (Imax):      | 80 A                                       |
| Częstotliwość impulsów:      | 1000 imp/kWh                               |
| Klasa dokładności pomiaru:   | 1                                          |
| Wyjście impulsowe:           | Tak                                        |
| Wymiary - głębokość:         | 129 mm                                     |
| Wielotaryfowość:             | Nie                                        |
| Wymiary - szerokość:         | 36,5 mm                                    |
| Ilość modułów:               | 2                                          |
| Wymiary - wysokość:          | 65 mm                                      |
| Inne cechy:                  | dodatkowy wskaźnik z możliwością kasowania |
| Zgodność z MID (2014/32/EU): | Nie                                        |
| Protokół komunikacyjny:      | brak                                       |
| Wyświetlacz:                 | 5+1                                        |
| Porty:                       | brak                                       |

