

GEMINIX LED 2x10W, naświetlacz roboczy, przenośny z akumulatorem, 1200lm, IP44, 4000K, 5000mAh

Adviti

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-NR-6466L4** | Ean: **5908254840760**


OPIS PRODUKTU

Naświetlacz roboczy do oświetlania miejsc pracy oraz terenów, gdzie nie ma dostępu do stałego źródła światła. Jest to lampa akumulatorowa, która może być używana zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Akumulator o pojemności 5000 mAh zapewnia długi czas działania – do pięciu godzin. W zestawie znajduje się też kabel ładujący, który umożliwia łatwe naładowanie baterii. Diody LED emitują światło o mocy 1200lm (2x600lm).

Wyposażony w dwie niezależnie ruchome i niezależnie świecące głowice, naświetlacz oferuje możliwość precyzyjnego skierowania światła tak, aby można było jednocześnie oświetlić dwie strefy pracy. Ponadto, lampa ta posiada składany statyw, co ułatwia przenoszenie i ustawianie w różnych warunkach.

Jedną z ciekawszych funkcji tego naświetlacza jest możliwość korzystania z niego jako powerbanku. Oznacza to, że w razie potrzeby można go wykorzystać do naładowania urządzeń mobilnych takich jak telefon czy tablet. Ta cecha sprawia, że naświetlacz jest szczególnie przydatny w sytuacjach, gdy brakuje nam źródła zasilania np. na kempingu.

Lampa ta jest także wodoszczelna (IP44), co oznacza, że świetnie sprawdzi się w czasie pracy na zewnątrz. Wskaźnik naładowania baterii informuje użytkownika o stanie ładowania akumulatora, co jest szczególnie przydatne w sytuacji, gdy planujemy zabranie lampy w miejsce, gdzie nie będziemy mieli dostępu do źródła prądu.

Naświetlacz roboczy to bardzo praktyczne narzędzie zarówno dla profesjonalistów, jak i dla osób prywatnych wykonujących różnego rodzaju prace. Jego mobilność oraz funkcjonalność czynią go trafnym wyborem dla wielu użytkowników, którym zależy na wszechstronnym i długim użytkowaniu sprzętu.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	5
Źródło światła:	LED, niewymienne
Pojemność baterii/akumulatora [mAh]:	5000
Rodzaj baterii/akumulatora:	Akumulator Li-po
Zawiera baterię:	tak
(Moc) Do lamp o mocy [W]:	20
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]:	1200
Liczba źródeł światła:	2
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	50000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Barwa światła:	Neutralny biały

Stopień ochrony (IP):	IP44
Odporność uderowa (IK):	IK08
Materiał obudowy:	Nylon/Guma
Kolor obudowy:	Czarny/Żółty
Rodzaj napięcia:	DC
Z wyłącznikiem:	tak
Szerokość [mm]:	200
Wysokość/głębokość [mm]:	135
Długość [mm]:	60
Inne cechy:	Wejścia ładowania USB-C, czas pracy przy pełnym naładowaniu 5h, funkcja powerbank, wskaźnik naładowania baterii





