

## Oprawa sieciowo-awaryjna METU LED 2,7W, 3H, IP65, 6000K

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OA-6197L6** | Ean: **5908254823176**

**Adviti**



### OPIS PRODUKTU

METU LED 2,7W to oprawa awaryjna pracująca w trybie sieciowym i awaryjnym. Przeznaczona jest do oświetlania pomieszczeń podczas zaniku lub awarii zasilania. Oprawa w całości wykonana z wysokiej jakości poliwęglanu, posiada wysoki stopień szczelności IP65. Wbudowany akumulator LiFePO<sub>4</sub> pozwala na pracę oprawy w trybie awaryjnym przez 3 godziny. Akumulatory LiFePO<sub>4</sub> cechuje wysoka trwałość, wyjątkowo duża wytrzymałość na głębokie rozładowania, niska waga oraz szeroki zakres temperatur pracy wynoszący od 0 do 40 st. C. Oprawa przystosowana jest do montażu na suficie lub do ściany. Oprawa nie posiada

świadectwa dopuszczenia CNBOP. Do oprawy zostały dołączone uniwersalne piktogramy.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                                                 |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Miejsce zastosowania:                                           | Wewnątrz                                               |
| Zastosowanie:                                                   | Oświetlenie drogi ewakuacyjnej                         |
| Rodzaj przyłącza:                                               | Kostka śrubowa                                         |
| Czas pracy awaryjnej:                                           | 3 h                                                    |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:                    | 0,5 m                                                  |
| Strumień świetlny:                                              | 190(AC); 145 (DC) lm                                   |
| Moc:                                                            | 2,7 W                                                  |
| Źródło światła:                                                 | Zintegrowane źródła światła LED SMD                    |
| Temperatura barwowa:                                            | 6000K                                                  |
| Stopień ochrony (IP):                                           | 65                                                     |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób: | 0 ~ 40 °C                                              |
| Kolor:                                                          | biały                                                  |
| Montaż:                                                         | do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie |
| Wymiary - głębokość:                                            | 107 mm                                                 |
| Tryby pracy:                                                    | Sieciowo - awaryjny                                    |
| Wymiary - szerokość:                                            | 349 mm                                                 |
| Wymiary - wysokość:                                             | 64 mm                                                  |
| Inne cechy:                                                     | Podstawowe piktogramy w zestawie                       |
| Waga:                                                           | 500 g                                                  |
| Kolor obudowy:                                                  | biały                                                  |
| Materiał obudowy:                                               | PC                                                     |
| Materiał klosza:                                                | policarbon                                             |
| Sterowanie czujnikiem ruchu:                                    | Nie                                                    |

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Inne:              | Oprawa nie posiada świadectwa CNBOP |
| Klasa ochronności: | II                                  |
| Akumulator:        | LiFePO4                             |



