

## Listwa zasilająca nabiurkowa, ładowarką USB, śrubowym zaciskiem mocującym i przewodem 1,4m, 2x2P+Z (Schuko), 4xUSB, biały

**ORNO**

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13249(GS)/W | Ean: 5908254825651



### OPIS PRODUKTU

Ten przedłużacz pozwala nam na jednoczesne podłączenie 2 urządzeń 230V (wtyk Schuko) o łącznej mocy do 3680W i czterech zasilanych kablem USB. Wbudowana ładowarka indukcyjna umożliwi bezprzewodowe naładowanie akumulatora naszego smartfona lub smartwatcha. Możemy przymocować przedłużacz do blatu biurka lub innego mebla za pomocą śrubowego zacisku mocującego. Dane techniczne: Długość przewodu:

1,4m, maksymalne obciążenie: 3680W, 4 wyjścia USB-A, indukcyjna ładowarka, kolor biały.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Kształt korpusu:                             | Kwadratowy          |
| Przekrój poprzeczny przewodu:                | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO): | 2                   |
| Długość kabla zasilającego:                  | 1.4 m               |
| Rodzaj kabla:                                | H05VV-F             |
| Prąd znamionowy:                             | 16 A                |
| Ładowarka USB:                               | Tak                 |
| Prąd wyjściowy ładowarki USB:                | 3.4 A               |
| Częstotliwość:                               | 50 Hz               |
| Przesłony torów prądowych:                   | Tak                 |
| Wymiary - wysokość:                          | 100 mm              |
| Wymiary - szerokość:                         | 94 mm               |
| Wymiary - głębokość:                         | 71 mm               |
| Liczba złączy USB:                           | 4                   |
| Kolor:                                       | Biały               |
| Materiał:                                    | Tworzywo sztuczne   |
| Stopień ochrony (IP):                        | IP20                |
| Wykończenie powierzchni:                     | Matowy              |
| Napięcie wyjściowe ładowarki USB:            | 5 V                 |
| Moc wyjściowa ładowarki USB:                 | 17 W                |
| Typ portów USB:                              | USB-A + USB-C       |
| Napięcie ładowarki indukcyjnej:              | 5 V                 |
| Moc ładowania indukcyjnego:                  | 10 W                |
| Max. dystans ładowania indukcyjnego:         | 8 mm                |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Zakres temperatury pracy: | +10°C to +35°C           |
| Napięcie zasilania:       | 230 V                    |
| Maks. Obciążenie:         | 3680 W                   |
| Liczba przewodów:         | 3                        |
| Typ izolacji:             | PVC                      |
| Gatunek materiału:        | Tworzywo termoplastyczne |
| Waga:                     | 0.42 kg                  |



