

## Przycisk dzwonek z podświetleniem AQUATIC PRO IP 55 Szaro Grafitowy 10 sztuk

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7404/P/GR/10 | Ean: 5908254830839

**ORNO**

### OPIS PRODUKTU

Aquatic Pro, to seria przeznaczona dla użytkowników najbardziej wymagających, charakteryzująca się solidną, szczelną konstrukcją, prostym, uniwersalnym designem i stopniem ochrony zapewniającym odporność na pył i zalewanie – IP55.

Wewnątrz Aquatic wyposażony w gumowe elementy uszczelniające, z zewnątrz złożony z solidnie spasowanych elementów wykonanych z jakościowego elastycznego tworzywa, odpornego na uderzenia i

plówienie.

Przycisk dzwonkowy Aquatic Pro, to natynkowy przycisk przeznaczony do obsługi dzwonka. To rodzaj łącznika, którego zadaniem jest uruchomienie dzwonka lub gongu przy każdorazowym naciśnięciu. Dodatkowo, model ten jest wyposażony w podświetlenie – doskonale sprawdzi się więc wszędzie tam, będzie widoczność przycisku będzie miała znaczenie – w korytarzu, przy furtce lub na zewnątrz budynków.

Aquatic Pro, to również estetyczny design wpasowujący się w wystrój użytkowych wnętrz czy industrialną przestrzeń. W serii znajdują się łączniki pojedyncze, świecznikowe, gniazda pojedyncze i podwójne, zestawy gniazd, przyciski dzwonka z podświetleniem i bez, oraz łączniki roletowe.

Szeroki wybór elementów ułatwia skompletowanie jednolitego wyposażenia do pomieszczenia a nawet budynku.

Seria utrzymana w kolorystyce szaro-grafitowej. Opakowanie 10 szt.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Prąd znamionowy [A]:            | 10                                     |
| Szerokość osprzętu [mm]:        | 65                                     |
| Wysokość osprzętu [mm]:         | 75                                     |
| Głębokość osprzętu [mm]:        | 55                                     |
| Napięcie znamionowe [V]:        | 230                                    |
| Sposób montażu:                 | Montaż natynkowy                       |
| Konfiguracja elementów:         | Element podstawowy z kompletną obudową |
| Sposób działania:               | Przycisk                               |
| Kolor:                          | Szary                                  |
| Model:                          | Przycisk pojedynczy                    |
| Typ połączenia:                 | Wtykowe samozaciskowe                  |
| Nadruk:                         | Brak                                   |
| Zabezpieczenie powierzchni:     | Stan surowy                            |
| Z lampką sygnalizacyjną:        | tak                                    |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie: | nie                                    |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Gatunek materiału:       | Tworzywo termoplastyczne |
| Materiał:                | Tworzywo sztuczne        |
| Sposób mocowania:        | Mocowanie śrubowe        |
| Liczba dźwigni:          | 1                        |
| Z podświetleniem:        | tak                      |
| Wykończenie powierzchni: | Matowy                   |
| Stopień ochrony [IP]:    | IP55                     |
| Liczba styków zwirnych:  | 1                        |
| Ilość:                   | 10                       |