

Zasilacz przemysłowy, na szynę DIN, 24VDC, 10A, 240W, w metalowej obudowie

Marka: Orno | Symbol: OR-PSU-1658 | Ean: 5908254824890

ORNO


OPIS PRODUKTU

Zasilacz przemysłowy przystosowany do montażu na szynę DIN TS-35/7,5 lub 15. Produkt znajduje się w metalowej obudowie, która zapewnia odporność na niskie i wysokie temperatury. Urządzenie przystosowane jest do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych.. Służy przede wszystkim do zasilania automatyki przemysłowej, sterowania maszynami i odpowiada za bezawaryjne działanie systemów przemysłowych. Charakteryzuje się III klasą zabezpieczenia napięciowego oraz dodatkowymi zabezpieczeniami prądowymi i przeciwzwarciowymi. Otwory znajdujące się w obudowie zasilacza pozwalają na swobodny przepływ

powietrza, dzięki czemu urządzenie jest stale schładzane. Jest to szczególnie ważne przy ciągłej pracy urządzenia i znacząco wpływa na zwiększenie jego żywotności.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Rodzaj napięcia zasilającego:	AC
Napięcie wyjściowe DC 1 [V]:	24
Maksymalny prąd wyjściowy 1 [A]:	10
Maks. Przeciążenie [%]:	160
Maks. Napięcie [V]:	240
Zakres nastawy napięcia wyjściowego [V]:	12-48
Odporność na zwarcie:	Tak
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V]:	90-264
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V]:	90-264
Stabilizowane napięcie wyjściowe:	Tak
Regulacja linii:	±3%
Moc wyjściowa [W]:	240
Efektywność [%]:	89
Stabilizowany:	Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego:	Połączenie Śrubowe
Możliwość montażu na szynie:	Tak
Możliwość montażu na ścianie:	Nie
Możliwość montażu bezpośredniego:	Nie
Szerokość [mm]:	63
Wysokość [mm]:	125.2
Głębokość [mm]:	113.5
Stopień ochrony (IP):	IP20
Temperatura robocza [°C]:	[-20 do +60]

Temperatura przechowywania [°C]:	[-40 do +85]
Wilgotność przechowywania (RH) [%]:	[10 do 95%]
Wilgotność Pracy: / podczas pracy (bez kondensacji):	[20 do 90%]
Spełniane normy:	UL508, EN62368-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1



