

ALLED zestaw naświetlaczy 2 x 100W ze statywem i 2m przewodem

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-NL-6592** | Ean: **5908254847028**

Adviti



OPIS PRODUKTU

Zestaw 2 naświetlaczy ALLED 2x100W ze statywem i przewodem to urządzenia przeznaczone do stosowania w gospodarstwach domowych, a także do użytku wewnętrznego (garaże, hale, magazyny), jak i na zewnątrz pomieszczeń jako oświetlenie parkingowe, ogrodowe, oświetlenie posesji czy bannerów reklamowych.

Zestaw wyposażony jest w dwa 100W naświetlacze z diodami LED SMD, zapewniające mocne i równomierne oświetlenie. Technologia diod LED SMD sprawia, że są one bardziej energooszczędne, jak i również bardziej

trwale i odporne na uszkodzenia mechaniczne niż tradycyjne żarówki. Światło o przyjemnej, neutralnej temperaturze 4000K nie męczy oczu, a strumień świetlny 8000lm każdego z urządzeń i szeroki kąt rozsyłu światła $>80^\circ$ gwarantują mocne światło i dobrze doświetloną przestrzeń. Źródło światła LED SMD jest niewymienne.

Aluminiowa konstrukcja o wysokim stopniu ochrony IP65 odporna jest na trudne warunki atmosferyczne, a odporność mechaniczna o stopniu IK08 zapewnia trwałość urządzeń.

Teleskopowy statyw umożliwia płynną regulację wysokości do 160 cm, co pozwala skierować światło w dowolnym kierunku. Montaż zestawu jest niezwykle prosty, dzięki temu, że naświetlacze są już połączone przewodem zasilającym (długość przewodu wynosi 2m) z wtyczką. Wystarczy przykręcić urządzenia do statywu. Przekrój przewodu wynosi 3x1mm².

Kolor obudowy jest czarno-żółty. Wymiary naświetlaczy 272x225x30 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
(Moc) Do lamp o mocy [W]:	2x100
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]:	2x8000
Liczba źródeł światła:	2
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Maksymalna moc zestawu [W]:	200
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka $> 80^\circ$
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	35000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	E
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP65
Odporność uderowa:	IK08

Klasa ochronności:	I
Materiał obudowy:	Aluminium
Kolor obudowy:	Czarny/Żółty
Rodzaj napięcia:	AC
Z przewodem połączeniowym i wtyczką:	tak
Długość przewodu zasilającego [m]:	2
Przekrój przewodu [mm ²]:	3x1
Szerokość [mm]:	850
Wysokość/głębokość [mm]:	1600
Długość [mm]:	850
Inne cechy:	Regulowany statyw



