

## PACHIRA LED 9W, oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu, 500lm, IP54, 4000K, czarna

Marka: ADVITI | Symbol: AD-OP-6576BLPMR4 | Ean: 5908254845536

Adviti



### OPIS PRODUKTU

Oprawa ogrodowa PACHIRA LED to niezawodne oświetlenie, które sprawdzi się na elewacji budynku, balkonie czy tarasie, a także doświetli dojazd do posesji.

Wyposażona w technologię LED zapewnia energooszczędność i długą żywotność, a strumień świetlny wynoszący 500lm i moc 9W gwarantują optymalne warunki oświetleniowe. Temperatura barwowa 4000K pozwala cieszyć się przyjemnym, neutralnym światłem, które stworzy nastrój idealny do wieczornego relaksu.

w ogrodzie.

Oprawa odporna jest na warunki atmosferyczne. Dzięki bezpiecznej konstrukcji o stopniu ochrony IP54 gwarantuje niezawodność nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Czarna, aluminiowa obudowa, połączona z mlecznym plastikowym kloszem z łatwością wkomponuje się w różnorodne style architektoniczne.

PACIHRA LED wyposażona została w czujnik ruchu, który zwiększa wygodę użytkowania. Oprawa reaguje automatycznie na wykrycie ruchu w jej otoczeniu i jest aktywowana tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. Zasięg detekcji czujnika wynosi max. 8 m. Dodatkowo regulacja czasu świecenia oraz światła pozwala dostosować działanie oprawy do konkretnych warunków otoczenia i preferencji użytkownika, a to przyczynia się do oszczędności energii elektrycznej i wydłuża żywotność źródeł światła.

Wymiary oprawy wynoszą 210x63x80mm. Oprawa ogrodowa dostępna jest również bez czujnika ruchu.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:                  | 230                         |
| Źródło światła:                                                | LED, niewymienne            |
| Moc (Do lamp o mocy) [W]:                                      | 9                           |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]:                       | 500                         |
| Zawiera źródło światła:                                        | tak                         |
| Temperatura barwowa [K]:                                       | 4000                        |
| Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):                            | Wiązka bardzo szeroka > 80° |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:                    | 30000                       |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI):                                 | 80-89                       |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: | F                           |
| Barwa światła:                                                 | Neutralny biały             |
| Stopień ochrony (IP):                                          | IP54                        |
| Klasa ochronności:                                             | I                           |
| Rodzaj oprawy:                                                 | Oprawa elewacyjna           |
| Materiał obudowy:                                              | Aluminium                   |



|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kolor obudowy:                                   | Czarny                            |
| Materiał klosza:                                 | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe |
| Z czujnikiem światła:                            | tak                               |
| Z czujnikiem ruchu:                              | tak                               |
| Zasięg detekcji [m]:                             | 8                                 |
| Regulacja natężenia światła LUX:                 | tak                               |
| Zasięg regulacji światła LUX:                    | <3-2000 lux                       |
| Regulacja czasu świecenia TIME:                  | tak                               |
| Zasięg regulacji TIME:                           | 10s±5s - 5min ±1min               |
| Regulacja zasięgu detekcji SENS:                 | nie                               |
| Minimalna odległość od obiektu oświetlanego [m]: | 0.5                               |
| Szerokość [mm]:                                  | 210                               |
| Wysokość/głębokość [mm]:                         | 63                                |
| Długość [mm]:                                    | 80                                |
| Ilość cykli włącz/wyłącz:                        | 20000                             |
| Rodzaj napięcia:                                 | AC                                |
| Osprzęt wymienny:                                | nie                               |