

PROTEA LED 9W, oprawa ogrodowa, 700lm, IP65, 4000K, czarna

Marka: ADVITI | Symbol: AD-OP-6577BLPM4 | Ean: 5908254845543

Adviti



OPIS PRODUKTU

PROTEA LED o mocy 9W to oprawa ogrodowa o uniwersalnej konstrukcji, która idealna jest do oświetlenia terenu wokół posesji, by zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Umieścić ją można na elewacji budynku, w ogrodzie, na tarasie czy też balkonie. Oprawa zapewnia nie tylko funkcjonalność, ale również estetykę przestrzeni zewnętrznej.

Kinkiet jest łatwy w instalacji i użytkowaniu, dzięki standardowemu napięciu zasilania 230V. Wykorzystując

energooszczędne źródło światła LED, z łatwością można oszczędzić na rachunkach za prąd, jednocześnie dbając o środowisko.

Temperatura barwowa 4000K zapewnia przyjemne neutralne światło, które doskonale oświetla otoczenie, nie męcząc przy tym oczu. Dzięki mocnemu strumieniowi świetlnemu 750lm, oprawa skutecznie doświetla przestrzeń.

Konstrukcja PROTEA LED o stopniu ochrony IP65 gwarantuje odporność na różnorodne, trudne warunki atmosferyczne, a także zabezpiecza lampę przed pyłem i wilgocią. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w czarnym kolorze. Połączona z mlecznym plastikowym kloszem, nadaje jej nowoczesny wygląd, który doskonale wpasowuje się w różne style architektoniczne.

Oprawa ogrodowa PROTEA LED posiada wymiary 115x115x130mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	9
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]:	700
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	30000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP65
Klasa ochronności:	II
Rodzaj oprawy:	Oprawa elewacyjna
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy:	Czarny
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Minimalna odległość od obiektu oświetlanego [m]:	0.5
Szerokość [mm]:	115
Wysokość/głębokość [mm]:	115
Długość [mm]:	130
Ilość cykli włącz/wyłącz:	20000
Rodzaj napięcia:	AC
Osprzęt wymienny:	nie