

Przedłużacz warsztatowy bryzgoszczelny z wyłącznikiem IP44, 3 gniazda 2P+Z IP44, przewód gumowy, H05RR-F 3x1,5mm², 5m

ORNO

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13296(GS)/5M | Ean: 5908254847363



OPIS PRODUKTU

Przedłużacz warsztatowy bryzgoszczelny o długości 5 metrów to solidne i funkcjonalne akcesorium zaprojektowane z myślą o bezpiecznym użytkowaniu w wymagających warunkach.

Urządzenie wyposażone jest w 3 gniazda sieciowe typu Schuko 2P+Z, które zapewniają bezpieczne

podłączenie trzech różnych narzędzi i urządzeń elektrycznych jednocześnie. Przedłużacz jest przeznaczony do pracy z napięciem znamionowym 230V, 50Hz oraz prądem znamionowym 16A i maksymalnym obciążeniem do 3680W.

Gniazda posiadają przesłony torów prądowych oraz specjalne niebieskie klapki zabezpieczające, charakterystyczne dla wysokiej jakości produktów marki ORNO for PROFESSIONALS, które skutecznie chronią przed wnikaniem brudu i wilgoci. Stopień ochrony IP44 oznacza, że przedłużacz może być podłączony zarówno w przestrzeniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Przedłużacz wyposażony jest również we wbudowany włącznik dwutorowy, który umożliwia łatwe i bezpieczne zarządzanie zasilaniem podłączonych urządzeń, bez konieczności odłączania ich od gniazdka. To rozwiązanie zwiększa komfort użytkowania, szczególnie w sytuacjach, gdy wymagana jest częsta kontrola zasilania.

Korpus przedłużacza ma prostokątny kształt i wykonany jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego PP. Zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Powierzchnia korpusu jest matowa, która zapewnia estetyczny wygląd. Izolacja przewodu wykonana jest z gumy typu H05RR-F i posiada przekrój 3x1,5 mm².

Urządzenie wyposażone jest w zawieszkę, która umożliwia wygodne zamocowanie przedłużacza w bezpiecznym miejscu, a także otwory do stałego montażu na stanowisku pracy, co zwiększa jego funkcjonalność i stabilność.

Wymiary przedłużacza wynoszą 101x308x89 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Kształt korpusu:	Prostokątny
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO):	3
Typ gniazda:	2P+Z
Standard gniazda:	Schuko (typ F)
Przesłony torów prądowych:	Tak
Z przełącznikiem wł./wyl.:	Tak
Napięcie zasilania [V]:	230
Częstotliwość [Hz]:	50
Prąd znamionowy [A]:	16

Maks. Obciążenie [W]:	3680
Liczba przewodów:	3
Przekrój poprzeczny przewodu [mm ²]:	1.5
Rodzaj kabla:	H05RR-F
Typ izolacji:	guma
Z pokrywą:	Tak
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Matowy
Kolor:	Czarny
Stopień ochrony (IP):	IP44
Długość przewodu zasilającego [m]:	5
Kątowo obrócona wkładka centralna:	Tak
Wymiary - szerokość [mm]:	101
Wymiary - wysokość [mm]:	308
Wymiary - głębokość [mm]:	89
Waga [kg]:	0.869

