

Rozgałęźnik 2P+Z, USB-A+C, schuko, białoszary

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13302(GS) | Ean: 5908254847608



OPIS PRODUKTU

Rozgałęźnik z ładowarką USB to funkcjonalne rozwiązanie, które umożliwia podłączenie dwóch urządzeń sieciowych oraz jednoczesne ładowanie dwóch urządzeń mobilnych.

Urządzenie wyposażone jest w jedno gniazdo ze stykiem ochronnym typu Schuko 2P+Z oraz dwa porty USB (A+C). Prąd znamionowy wynosi 16A, a maksymalne obciążenie osiąga 3680W, co zapewnia stabilne i bezpieczne zasilanie. Napięcie zasilania wynosi 230V. Ładowarka USB dostarcza prąd wyjściowy o natężeniu

2,4A, napięciu 5V i mocy wyjściowej 12W.

Dzięki przesłonom torów prądowych, urządzenie oferuje dodatkowe bezpieczeństwo, a zastosowane tworzywo sztuczne gwarantuje wysoką trwałość. Rozgałęźnik jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach suchych, nienarażonych na wilgoć (IP20).

Kompaktowe wymiary rozgałęźnika (99x55x59 mm), pozwalają umiejscowić go w różnych miejscach. Matowe wykończenie powierzchni nadaje urządzeniu estetyczny wygląd. Kolor biało-szary.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Kształt korpusu:	Prostokątny
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F):	1
Typ gniazda:	2P+Z
Standard gniazda:	schuko (typ F)
Przesłony torów prądowych:	Tak
Napięcie zasilania [V]:	230
Częstotliwość [Hz]:	50
Prąd znamionowy [A]:	16
Maksymalna moc obciążenia [W]:	3680
Ładowarka USB:	Tak
Typ portów USB:	USB-A+USB-C
Liczba złączy USB:	2
Parametry ładowarki USB:	5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A
Moc wyjściowa ładowarki USB [W]:	15
Średnia sprawność czynna:	0.877
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%):	0.83
Pobór mocy bez obciążenia [W]:	<0,1
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni:	Matowy
Kolor:	Biało-szary
Stopień ochrony (IP):	IP20
Wymiary - szerokość [mm]:	56
Wymiary - wysokość [mm]:	100
Wymiary - głębokość [mm]:	59
Waga [kg]:	0.1