


Łącznik p/t jednobiegunowy Onyx, 10A, 250V, WP-10, czarny

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7500/B | Ean: 5904988910281

ORNO


OPIS PRODUKTU

Seria modułowa posiadająca system ramkowy. Seria włączników i gniazd o nowoczesnej linii, pozwalająca na harmonijną kompozycję z oryginalnym designerskim wnętrzem. Nowoczesny mechanizm szybkozłącza (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) występujący we włącznikach daje nam pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów, gniazda wyposażone są natomiast w tradycyjne połączenia śrubowe. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm² do 2,5 mm². Silna i solidna blacha montażowa oraz pazurki umożliwiają stabilny i pewny montaż w

puszce.

Jednobiegunowy łącznik przeznaczony do montażu podtynkowego. Produkt służy do załączania i odłączania obwodu, z którym połączona jest np. lampa. Produkt może jednak sterować również innymi urządzeniami w otoczeniu. Należy stosować wewnątrz pomieszczeń (IP20).

Produkt dostępny w dwóch kolorach: białym i czarnym. Wymiary 82x98x41mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Układ połączeń:	Łącznik 1-biegunowy
Sposób działania:	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów:	Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Liczba dźwigni:	1
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy / -śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Wykończenie powierzchni:	Matowy
Kolor:	Czarny
Miejsce na oznaczenie:	Nie
Stopień ochrony (IP):	IP20
Napięcie znamionowe [V]:	250
Częstotliwość [Hz]:	50
Prąd znamionowy [A]:	10
Typ połączenia:	Wtyk samozaciskowy
Szerokość osprzętu [mm]:	98
Wysokość osprzętu [mm]:	82

Głębokość osprzętu [mm]:	13
Głębokość wbudowania [mm]:	27
Min. głębokość puszki montażowej [mm]:	27



