

## Łącznik jednobiegunowy p/t z podświetleniem Onyx, 10A, 250V, WP-10/S, biały

**ORNO**

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7500/P/W | Ean: 5904988910373



### OPIS PRODUKTU

Seria modułowa posiadająca system ramkowy. Seria włączników i gniazd o nowoczesnej linii, pozwalająca na harmonijną kompozycję z oryginalnym designerskim wnętrzem. Nowoczesny mechanizm szybkozłącza (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) występujący we włącznikach daje nam pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów, gniazda wyposażone są natomiast w tradycyjne połączenia śrubowe. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm<sup>2</sup> do 2,5 mm<sup>2</sup>. Silna i solidna blacha montażowa oraz pazurki umożliwiają stabilny i pewny montaż w

puszce.

Jednobiegunowy łącznik z podświetleniem przeznaczony do montażu podtynkowego. Produkt służy do załączania i odłączania obwodu, z którym połączona jest np. lampa. Produkt może jednak sterować również innymi urządzeniami w otoczeniu. Dodatkowo, model ten jest wyposażony w podświetlenie - doskonale sprawdzi się więc wszędzie tam, gdzie widoczność przycisku będzie miała znaczenie. Należy stosować wewnątrz pomieszczeń (IP20).

Produkt dostępny w dwóch kolorach: białym i czarnym. Wymiary 82x98x41mm.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Układ połączeń:             | Łącznik 1-biegunowy                                          |
| Sposób działania:           | Przycisk wahadłowy                                           |
| Konfiguracja elementów:     | Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego |
| Liczba dźwigni:             | 1                                                            |
| Sposób montażu:             | Montaż podtynkowy                                            |
| Sposób mocowania:           | Montaż pazurkowy / -śrubowy                                  |
| Materiał:                   | Tworzywo sztuczne                                            |
| Gatunek materiału:          | Tworzywo termoplastyczne                                     |
| Zabezpieczenie powierzchni: | Malowanie                                                    |
| Wykończenie powierzchni:    | Błyszczący                                                   |
| Kolor:                      | Biały                                                        |
| Miejsce na oznaczenie:      | Nie                                                          |
| Podświetlenie:              | Tak                                                          |
| Funkcja podświetlenia:      | Orientacyjne                                                 |
| Stopień ochrony (IP):       | IP20                                                         |
| Napięcie znamionowe [V]:    | 250                                                          |
| Częstotliwość [Hz]:         | 50                                                           |
| Prąd znamionowy [A]:        | 10                                                           |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ połączenia:                        | Wtyk samozaciskowy |
| Szerokość osprzętu [mm]:               | 98                 |
| Wysokość osprzętu [mm]:                | 82                 |
| Głębokość osprzętu [mm]:               | 13                 |
| Głębokość wbudowania [mm]:             | 27                 |
| Min. głębokość puszki montażowej [mm]: | 27                 |



