

## Gniazdo pojedyncze p/t 2P+Z, Schuko Luna, 16A, 250V, PT-17L, czarny

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7605(GS)/B | Ean: 5904988912315



### OPIS PRODUKTU

Seria wyłączników i gniazd sieciowych IP20 o spokojnej, klasycznej linii. Posiada system ramkowy, symetryczny (1-, 2-, 3-, 4-, 5-krotny) umożliwiającą zamontowanie wyrobów w opcji poziomej lub pionowej. Seria posiada tzw. ramkę pośrednią, która gwarantuje właściwe zamocowanie ramki głównej lub ramek wielokrotnych do ściany oraz dodatkowo daje możliwość stworzenia różnych opcji kolorystycznych w kompozycji ramka, ramka pośrednia, klawisz lub pokrywa gniazda, co stanowi istotny czynnik przy indywidualnej kompozycji wnętrza. Srebrne styki wyłączników produkowane są metodą zgrzewania, która gwarantuje o wiele większą trwałość i

bezpieczeństwo połączenia niż w przypadku styków nitowanych.

Nowoczesny mechanizm szybkozłączca (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) występujący we włącznikach daje pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów, gniazda wyposażone są natomiast w tradycyjne połączenia śrubowe. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm<sup>2</sup> do 2,5 mm<sup>2</sup>. Silna i solidna blacha montażowa oraz pazurki umożliwiają stabilny i pewny montaż w puszcze.

Pojedyncze gniazdo typu Schuko, podtynkowe 2P+Z. Należy stosować wewnątrz pomieszczeń (IP20).

Produkt dostępny w czterech kolorach: białym, czarnym, srebrnym i czarno-złotym. Wymiary 81x81x39,6mm.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Model:</b>                                    | Gniazdo wtykowe CEE 7/3 (typ F) |
| <b>Styk ochronny:</b>                            | Blaszki uziemiające             |
| <b>Liczba jednostek:</b>                         | 1                               |
| <b>Liczba modułów (dla systemów modułowych):</b> | 1                               |
| <b>Liczba faz:</b>                               | 1                               |
| <b>Typ połączenia:</b>                           | Zacisk śrubowy                  |
| <b>Z zabezpieczeniem przed dziećmi:</b>          | Nie                             |
| <b>Miejsce na etykietę/oznaczenie:</b>           | Nie                             |
| <b>Kolor:</b>                                    | Czarny                          |
| <b>Sposób montażu:</b>                           | Montaż podtynkowy               |
| <b>Sposób mocowania:</b>                         | Montaż pazurkowy / -śrubowy     |
| <b>Materiał:</b>                                 | Tworzywo sztuczne               |
| <b>Gatunek materiału:</b>                        | Tworzywo termoplastyczne        |
| <b>Zabezpieczenie powierzchni:</b>               | Malowanie                       |
| <b>Wykończenie powierzchni:</b>                  | Matowy                          |
| <b>Prąd znamionowy [A]:</b>                      | 16                              |
| <b>Napięcie znamionowe [V]:</b>                  | 250                             |

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Częstotliwość [Hz]:                     | 50   |
| Stopień ochrony (IP):                   | IP20 |
| Szerokość osprzętu [mm]:                | 81   |
| Wysokość osprzętu [mm]:                 | 81   |
| Głębokość osprzętu [mm]:                | 10   |
| Min. głębokość puszeki montażowej [mm]: | 30   |



