

## Ściemniacz obrotowy LED Pearl, 230V, 50Hz, Pmin:3W, Pmax:35W, SO-1P/LED, antracyt

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7716/LED/A | Ean: 5904988911189

**ORNO**


### OPIS PRODUKTU

Seria modułowa posiadająca system ramkowy, symetryczny (1-, 2-, 3-, 4-, 5-krotny) umożliwiający zamontowanie wyrobu w opcji poziomej i pionowej. Nowoczesny mechanizm szybkozłączka (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) występujący we włącznikach daje pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów, gniazda wyposażone są natomiast w tradycyjne połączenia śrubowe. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm<sup>2</sup> do 2,5 mm<sup>2</sup>. Silna i solidna blacha montażowa oraz wysokiej jakości samopowrotne pazurki umożliwiają stabilny i

pewny montaż w puszcze. Montaż ramek do korpusu jest doskonale rozwiązany przy pomocy specjalnej nakładki sprężynującej, która w łatwy sposób umożliwia dokonanie montażu.

Ściemniacz obrotowy służy do włączania i wyłączania oraz regulacji natężenia światła w pomieszczeniach. Włączenie i wyłączenie następuje poprzez naciśnięcie pokrętła natomiast regulacja natężenia następuje poprzez obrót pokrętłem. Urządzenie może być również stosowane w instalacji schodowej lub krzyżowej. Należy stosować wewnątrz pomieszczeń (IP20).

Produkt dostępny w trzech kolorach: białym, czarnym i antracytowym.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Konfiguracja elementów:        | Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego |
| Sposób działania:              | Pokrętło                                                     |
| Rodzaj obciążenia:             | Uniwersalne i LED                                            |
| Sposób montażu:                | Montaż podtynkowy                                            |
| Sposób mocowania:              | Montaż pazurkowy /-śrubowy                                   |
| Materiał:                      | Tworzywo sztuczne                                            |
| Gatunek materiału:             | Tworzywo termoplastyczne                                     |
| Kolor:                         | Antracyt                                                     |
| Stopień ochrony (IP):          | IP20                                                         |
| Napięcie znamionowe [V]:       | 250                                                          |
| Prąd znamionowy [A]:           | 16                                                           |
| Maks. moc przełączana LED [W]: | 7-110                                                        |
| Pobór mocy [W]:                | 3-35                                                         |
| Typ połączenia:                | Zacisk śrubowy                                               |
| Szerokość osprzętu [mm]:       | 81                                                           |
| Wysokość osprzętu [mm]:        | 81                                                           |
| Głębokość osprzętu [mm]:       | 7.6                                                          |

