

## Przedłużacz bębnowy, 4 gniazda 2P+Z, kabel PVC H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>, 30m, termik, przesłony torów prądowych

**ORNO**

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13301/30M | Ean: 5908254847974



### OPIS PRODUKTU

Przedłużacz bębnowy pozwala na bezpieczne i niezawodne podłączenie do niego większej ilości urządzeń. Posiada 4 gniazda sieciowe typu francuskiego (2P+Z) z przesłonami torów prądowych, zapewniając wygodę i kompatybilność z różnorodnymi urządzeniami elektrycznymi. Izolacja PVC gwarantuje trwałość i niezawodność użytkowania.

Kabel o długości 30m i specyfikacji H05VV-F 3x1,5mm<sup>2</sup> daje elastyczność i swobodę w użytkowaniu, bez obawy o zbyt długi dystans od gniazdka. Przedłużacz posiada zabezpieczenie prądowe w postaci wyłącznika termicznego, które gwarantuje płynną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu. Maksymalne obciążenie wynosi 1000W/4,35A w przypadku zwiniętego kabla i 3200W/13,9A przy rozwiniętym kablu. Bez obaw można podłączyć nawet najbardziej wymagające urządzenia.

System anti-twist (stałe gniazda) w przedłużaczu warsztatowym to innowacyjna funkcja zaprojektowana w celu eliminacji skręcania kabli podczas użytkowania, zwłaszcza gdy podłączone są do niego cztery urządzenia jednocześnie.

Wygodny uchwyt do przenoszenia oraz uchwyt korbowy do zwijania kabla zapewniają ergonomię i komfort podczas transportu.

Wymiary: 270x185 mm. Kolor czarno-granatowy.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Materiał obudowy:</b>                                   | Tworzywo sztuczne    |
| <b>Rodzaj zastosowanego kabla:</b>                         | H05VV-F              |
| <b>Przekrój poprzeczny przewodu [mm<sup>2</sup>]:</b>      | 1.5                  |
| <b>Liczba żył:</b>                                         | 3                    |
| <b>Liczba gniazd ze stykiem ochronnym - bolec (typ E):</b> | 4                    |
| <b>Długość kabla [m]:</b>                                  | 30                   |
| <b>Ze stojakiem:</b>                                       | Tak                  |
| <b>Automatyczne zwijanie kabla:</b>                        | Nie                  |
| <b>Z zabezpieczeniem termicznym:</b>                       | Tak                  |
| <b>Z blokadą:</b>                                          | Tak                  |
| <b>Rodzaj zabezpieczenia:</b>                              | Wyłącznik nadprądowy |
| <b>Stopień ochrony (IP):</b>                               | IP20                 |
| <b>Kolor:</b>                                              | czarno-granatowy     |
| <b>Stale gniazda:</b>                                      | Tak                  |
| <b>Napięcie zasilania [V]:</b>                             | 230                  |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Częstotliwość [Hz]:                        | 50             |
| Prąd [A]:                                  | 13.9           |
| Typ gniazda:                               | 2P+Z           |
| Standard gniazd:                           | french (typ E) |
| Liczba gniazd sieciowych:                  | 4              |
| Przesłony torów prądowych:                 | Tak            |
| Max. Obciążenie / prąd przewód zwinięty:   | 1000W/4,35A    |
| Max. Obciążenie / prąd przewód rozwinięty: | 3200W / 13,9A  |
| Wymiary - szerokość [mm]:                  | 270            |
| Wymiary - wysokość [mm]:                   | 364            |
| Wymiary - głębokość [mm]:                  | 185            |
| Typ izolacji :                             | PVC            |



