

Elektrozaczep symetryczny z blokadą, regulacja zapadki, niskoprądowy, 280mA dla 12VDC

Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-EZ-4044** | Ean: **5908254851445**



OPIS PRODUKTU

Elektrozaczep symetryczny z blokadą, przystosowany do obydwu kierunków otwierania drzwi (prawy/lewy). Regulowana zapadka umożliwia dostosowanie elektrozaczepu do różnych drzwi i framug.

Produkt wyróżnia się mechanizmem blokady, który uniemożliwia zaryglowanie się elektrozaczepu, co powoduje, że drzwi pozostają stale otwarte.

Niskoprądowa cewka elektrozaczepu charakteryzuje się niskim poborem prądu 280mA przy napięciu stałym 12V oraz 250mA przy napięciu zmiennym 12V. Urządzenie działa w szerokim zakresie napięć zasilania 10-24V AC/DC.

Elektrozaczep współpracuje z instalacją domofonową i wideodomofonową.

DANE TECHNICZNE

General information:

Model:	Do drzwi standardowych
Rodzaj zatrzasku:	Zatrzask standardowy
Rodzaj budowy:	Symetryczny
Kierunek montażu:	Pionowy
Wysokość [mm]:	71
Szerokość [mm]:	20.1
Głębokość [mm]:	28
Konfiguracja elementów:	Część ramowa (Elektro zaczep)
Zakres napięcia [V]:	10-24
Z blokadą:	yes
z pamięcią:	no
z regulacją zapadki:	yes
Z sygnalizacją zwrotną:	no
Kierunek otwierania według DIN:	Lewy/prawy
Wodoodporny:	no
Sposób montażu:	Do wbudowania
Rodzaj prądu:	AC/DC
Zasada działania:	Prąd pracy
Sposób odblokowania:	Model standardowy
Praca ciągła:	Tak
Nadaje się do drzwi dymoszczelnych:	Tak

Kształt płyty czołowej:	Brak
Kategoria użytkowania zgodnie z EN 14846:	3
Trwałość zgodnie z EN 14846:	C
Masywność drzwi, siła zamykania zgodnie z EN 14846:	3
Do drzwi ognioodpornych/dymoszczelnych zgodnie z normą EN 14846:	A
Bezpieczeństwo - środki ochrony indywidualnej zgodnie z EN 14846:	0
Warunki środowiskowe zgodnie z EN 14846:	L
Bezpieczeństwo - ochrona przed włamaniem zgodnie z EN 14846:	0
Działanie ochronne funkcji elektrycznych zgodnie z EN 14846:	0
Działanie ochronne funkcji mechanicznych zgodnie z EN 14846:	0
Napięcie podłączenia [V]:	10-24
Rodzaj napięcia:	AC/DC