

Elektrozaczep symetryczny z pamięcią, regulacja zapadki, niskoprądowy, 280mA dla 12VDC

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-EZ-4043 | Ean: 5908254851438



OPIS PRODUKTU

Elektrozaczep symetryczny z pamięcią, przystosowany do obydwu kierunków otwierania drzwi (prawy/lewy). Regulowana zapadka umożliwia dostosowanie elektrozaczepu do różnych drzwi i framug.

Produkt wyróżnia się funkcją pamięci, która umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą krótkiego impulsu napięciowego. Po ustaniu impulsu, stan otwarcia zaczepu utrzymywany jest mechanicznie aż do momentu otwarcia drzwi, a po ich zamknięciu zaczep blokuje się automatycznie.

Niskoprądowa cewka elektrozaczepu charakteryzuje się niskim poborem prądu 280mA przy napięciu stałym 12V oraz 250mA przy napięciu zmiennym 12V. Urządzenie działa w szerokim zakresie napięć zasilania 10-24V AC/DC.

Elektrozaczep współpracuje z instalacją domofonową i wideodomofonową.

DANE TECHNICZNE

General information:

Model:	Do drzwi standardowych
Rodzaj zatrzasku:	Zatrzask standardowy
Rodzaj budowy:	Symetryczny
Kierunek montażu:	Pionowy
Wysokość [mm]:	71
Szerokość [mm]:	20.1
Głębokość [mm]:	28
Konfiguracja elementów:	Część ramowa (Elektro zaczep)
Zakres napięcia [V]:	10-24
Z blokadą:	no
z pamięcią:	yes
z regulacją zapadki:	yes
Z sygnalizacją zwrotną:	no
Kierunek otwierania według DIN:	Lewy/prawy
Wodoodporny:	no
Sposób montażu:	Do wbudowania
Rodzaj prądu:	AC/DC
Zasada działania:	Prąd pracy
Sposób odblokowania:	Model standardowy
Praca ciągła:	Tak
Nadaje się do drzwi dymoszczelnych:	Tak

Kształt płyty czołowej:	Brak
Kategoria użytkowania zgodnie z EN 14846:	3
Trwałość zgodnie z EN 14846:	C
Masywność drzwi, siła zamykania zgodnie z EN 14846:	3
Do drzwi ognioodpornych/dymoszczelnych zgodnie z normą EN 14846:	A
Bezpieczeństwo - środki ochrony indywidualnej zgodnie z EN 14846:	0
Warunki środowiskowe zgodnie z EN 14846:	L
Bezpieczeństwo - ochrona przed włamaniem zgodnie z EN 14846:	0
Działanie ochronne funkcji elektrycznych zgodnie z EN 14846:	0
Działanie ochronne funkcji mechanicznych zgodnie z EN 14846:	0
Napięcie podłączenia [V]:	10-24
Rodzaj napięcia:	AC/DC