

Przełącznik czasowy Economic, opóźnione załączenie, uniwersalne zasilanie

Marka: Orno | Symbol: OR-PRE-471/UNI | Ean: 5908254849534

ORNO


OPIS PRODUKTU

Przełącznik czasowy Economic to urządzenie modułowe z funkcją opóźnionego załączania podłączonych obwodów elektrycznych. Jego zastosowanie obejmuje układy zasilające wentylację, ogrzewanie, sygnalizację czy oświetlenie zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych. Przyczynia się to do oszczędności energii i zwiększenia komfortu użytkowania urządzeń elektrycznych.

Przełącznik jest zasilany napięciem 12-240V AC/DC przy częstotliwości 50/60Hz. Posiada jeden styk

przełączający o znamionowym prądzie 16A dla 250V AC i 24V DC. Maksymalna moc obciążeniowa wynosi 4000VA.

Produkt przeznaczony jest do montażu na szynę DIN 35 mm w położeniu dowolnym, a solidne zaczeplenie gwarantują dwa zaczeplę - górny i dolny. Urządzenie posiada zaciski na przewody o przekroju do 2,5 mm². Funkcja opóźnionego załączania pozwala na precyzyjne sterowanie czasem uruchomienia podłączonych urządzeń.

Kompaktowe wymiary wynoszące 65x18x90 mm oraz szerokość jednego modułu zapewniają wygodny montaż i oszczędność miejsca w rozdzielni.

Produkt spełnia normy EN/IEC 60529.

DANE TECHNICZNE

Informacja ogólna:

Funkcja:	Opóźnione załączanie
Sposób montażu:	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów:	1
Liczba styków przełącznych:	1
Napięcie sterowania 1 [V]:	12-240
Rodzaj napięcia sterowania 1:	AC/DC
Częstotliwość napięcia sterowania 1 [Hz]:	50/60
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC [A]:	16
Obciążenie znamionowe 24 V DC [V]:	16
Maksymalna moc [VA]:	4000
Rezystancja zestyków:	≤ 100 mΩ
Maksymalna częstotaść łaczeń:	600 cykli/h
Roboczy zakres napięcia zasilania:	0,9 - 1,1 Un
Trwałość łaczeniowa AC:	> 0,5 x 10 ⁵
Przewody zaciskowe [mm ²]:	2.5
Liczba i rodzaj styków:	1P
Typ styków:	AgSnO ₂

Wilgotność względna [%]:	do 85
Odporność na udary [g]:	15
Odporność na wibracje:	0,35 mm DA
Kategoria przepięciowa:	III
Klasa Palności Obudowy UL94:	V0
Temperatura przechowywania [°C]:	-40°C do +70°C
Temperatura operacyjna [°C]:	-20~+50
Wysokość [mm]:	65
Szerokość [mm]:	17.8
Głębokość [mm]:	90
Normy:	EN/IEC 60529
Stopień Ochrony:	IP20
Ilość programów:	1