

## Gniazdo podwójne p/t 2x2P+Z Pearl, 16A, 250V, PT-6 P, srebrny

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7706/K/G | Ean: 5904988915590

**ORNO**

### OPIS PRODUKTU

Seria modułowa posiadająca system ramkowy, symetryczny (1-, 2-, 3-, 4-, 5-krotny) umożliwiający zamontowanie wyrobu w opcji poziomej i pionowej. Nowoczesny mechanizm szybkozłączka (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) występujący we włącznikach daje pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów, gniazda wyposażone są natomiast w tradycyjne połączenia śrubowe. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm<sup>2</sup> do 2,5 mm<sup>2</sup>. Silna i solidna blacha montażowa oraz wysokiej jakości samopowrotne pazurki umożliwiają stabilny i

pewny montaż w puszcze. Montaż ramek do korpusu jest doskonale rozwiązany przy pomocy specjalnej nakładki sprężynującej, która w łatwy sposób umożliwia dokonanie montażu.

Podwójne gniazdo typu francuskiego, podtynkowe 2x2P+Z. Należy stosować wewnątrz pomieszczeń (IP20).

Produkt dostępny w czterech kolorach: białym, czarnym, srebrnym i antracytowym. Wymiary 81x102x36,5mm

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Model:                                 | Ze stykiem ochronnym (bolec) |
| Styk ochronny:                         | Okrągły                      |
| Liczba jednostek:                      | 2                            |
| Liczba faz:                            | 1                            |
| Typ połączenia:                        | Zacisk śrubowy               |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi:       | Nie                          |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie:        | Nie                          |
| Kolor:                                 | Srebrny                      |
| Sposób montażu:                        | Montaż podtynkowy            |
| Sposób mocowania:                      | Montaż pazurkowy / -śrubowy  |
| Materiał:                              | Tworzywo sztuczne            |
| Gatunek materiału:                     | Tworzywo termoplastyczne     |
| Zabezpieczenie powierzchni:            | Malowanie                    |
| Prąd znamionowy [A]:                   | 16                           |
| Napięcie znamionowe [V]:               | 250                          |
| Częstotliwość [Hz]:                    | 50                           |
| Stopień ochrony (IP):                  | IP20                         |
| Szerokość osprzętu [mm]:               | 81                           |
| Wysokość osprzętu [mm]:                | 102                          |
| Głębokość osprzętu [mm]:               | 17,5                         |
| Min. głębokość puszki montażowej [mm]: | 19                           |