

## Gniazdo pojedyncze 2P+Z, Schuko, USB-A + USB-C, wyjście 5VDC max. 3A, czarny

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13308(GS)/B | Ean: 5908254850394

**ORNO**

### OPIS PRODUKTU

Nowoczesne gniazdo pojedyncze to rozwiązanie, które łączy funkcjonalność tradycyjnego gniazda elektrycznego z możliwością podłączenia dodatkowo urządzeń mobilnych dzięki wbudowanej ładowarce USB.

Gniazdo 2P+Z w standardzie Schuko zostało zaprojektowane do montażu w standardowej puszcze instalacyjnej fi 60 mm. Działa przy napięciu zasilania wynoszącym 230V, 50Hz i maks. obciążeniu 3680W.

Gniazdo wyposażone jest w dwa porty USB (A+C), do ładowania urządzeń mobilnych, w tym telefonów, tabletów, a także urządzeń marki Apple, takich jak np. iPhone czy iPad. Maks. Moc wyjściowa ładowarki 20W, zapewnia szybkie i efektywne ładowanie.

Produkt wykonany ze szkła, zapewnia nowoczesny i elegancki wygląd, który wpasuje się w nowoczesne wnętrza. Wymiary: 87x87x10 mm. Dostępne w kolorach białym i czarnym.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:                             | Gniazdo wtykowe CEE 7/3 (typ F)                                                      |
| Styk ochronny:                     | Blaszki uziemiające                                                                  |
| Liczba portów USB-A:               | 1                                                                                    |
| Liczba portów USB-C:               | 1                                                                                    |
| Maks. prąd zasilania USB [A]:      | 3                                                                                    |
| Parametry wyjściowe ładowarki USB: | USB-C: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A USB-C+USB-A: 5V-3.4A |
| Liczba gniazd:                     | 1                                                                                    |
| Liczba faz:                        | 1                                                                                    |
| Typ połączenia:                    | Zacisk śrubowy                                                                       |
| Przesłony torów prądowych:         | Tak                                                                                  |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie:    | Nie                                                                                  |
| Kolor:                             | Czarny                                                                               |
| Sposób montażu:                    | Montaż podtynkowy                                                                    |
| Sposób mocowania:                  | Montaż śrubowy                                                                       |
| Materiał:                          | Szkło                                                                                |
| Zabezpieczenie powierzchni:        | Stan surowy                                                                          |
| Wykończenie powierzchni:           | Błyszczący                                                                           |
| Prąd znamionowy [A]:               | 16                                                                                   |
| Napięcie znamionowe [V]:           | 230                                                                                  |
| Max. obciążenie [W]:               | 3680                                                                                 |

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Częstotliwość [Hz]:                    | 50   |
| Stopień ochrony (IP):                  | IP20 |
| Szerokość osprzętu [mm]:               | 87   |
| Wysokość osprzętu [mm]:                | 87   |
| Głębokość osprzętu [mm]:               | 10   |
| Min. głębokość puszki montażowej [mm]: | 33   |