

PORFIR II LED 5W/7W/10W, oprawa oświetleniowa z numerem domu, IP65, 4000K, IK10

Marka: ADVITI | Symbol: AD-OP-6606LPM4 | Ean: 5908254851032

Adviti

65a

OPIS PRODUKTU

Oprawa elewacyjna PORFIR II LED z podświetlanym numerem domu przeznaczona jest do montażu na elewacjach budynków i betonowych ogrodzeniach. Zastosowana technologia LED zapewnia równomierne rozproszenie światła, energooszczędność oraz długą żywotność.

Lampa przystosowana jest do pracy przy napięciu 230V. Wyposażona jest w 3-stopniową regulację mocy (5W, 7W lub 10W), co odpowiada strumieniowi świetlnemu 700, 1000 i 1400 lm, umożliwiając dostosowanie

oświetlenia do potrzeb użytkownika. Lampa emituje światło o przyjemnej neutralnej barwie 4000K.

Wbudowany czujnik zmierzchu umożliwia automatyczne dostosowanie działania lampy do otoczenia, uruchamiając ją tylko wtedy, gdy jest to konieczne, dzięki czemu numer domu pozostaje dobrze widoczny niezależnie od warunków oświetleniowych. Regulacja natężenia światła LUX pozwala na precyzyjne ustawienie poziomu oświetlenia w zakresie <3–50 lx.

Wysoki stopień ochrony IP65 zapewnia wytrzymałość na trudne warunki atmosferyczne, a odporność mechaniczna oprawy na poziomie IK10 zabezpiecza ją przed uszkodzeniami.

Produkt przeznaczony jest do montażu natynkowego. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w kolorze białym oraz matowy klosz gwarantują trwałość i estetyczny wygląd.

W opakowaniu znajduje się zestaw naklejek z literami i cyframi do personalizacji numeru domu.

Wymiary: 300x195x52 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, wymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	5/7/10
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]:	700/1000/1400
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	50000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80–89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP65
Odporność uderowa:	IK10
Klasa ochronności:	II

Do montażu ściennego:	tak
Do montażu natynkowego:	tak
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Biały
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Z czujnikiem światła:	tak
Regulacja natężenia światła LUX:	tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3-50lux
Szerokość [mm]:	300
Wysokość/głębokość [mm]:	52
Długość [mm]:	195
Rodzaj napięcia:	AC
Osprzęt wymienny:	tak