

HIKVISION DS-KIS703Y-P zestaw wideodomofonowy jednorodzinny, 2-żyłowy, 7", WI-FI, Full HD, montaż natynkowy lub podtynkowy, IP65



Marka: **HIKVISION** | Symbol: **DS-KIS703Y-P** | Ean: **6942160425917**



OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy HIKVISION DS-KIS703Y-P to wysokiej klasy system kontroli wejścia. Dwużyłowy system łączenia oznacza, że cieszymy się pełną funkcjonalnością urządzeń IP bez konieczności prowadzenia wielu przewodów. Zestaw składa się ze stacji bramowej z szerokokątną kamerą FullHD montowanej natynkowo lub podtynkowo, monitora wewnętrznego, zasilacza 24V oraz akcesoriów montażowych. Zasilamy

tylko monitor (stację wewnętrzną), który transmituje zasilanie do stacji bramowej oraz do jednego z przekaźników (do elektrozaczepu). Dostęp zdalny w aplikacji Hik-Connect (podgląd obrazu z kamery w czasie rzeczywistym, odtwarzanie nagrań i powiadomień, rozmowy z osobą dzwoniącą, kontrola wejścia, zapis historii zdarzeń w obrębie systemu).

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania [V]:	24V DC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	tak
Częstotliwość Wi-Fi:	2,4GHz
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11 b/g/n
Aplikacja:	Hik-Connect
Sposób instalacji:	Dwużyłowe
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu)::	2 (+2)*
Liczba monitorów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV:	16
Sterowanie elektrozaczepem:	tak
Zasilanie elektrozaczepu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczepu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak
Przekątna ekranu [cale]:	7"
Rozdzielczość monitora:	1024x600
Ekran dotykowy:	tak
System wizyjny:	PAL
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	tak
Czytnik kart SD:	tak
Funkcja Interkomu:	nie
Ilość dźwięków dzwonka:	3
Rozróżnianie sygnału wywołania:	tak
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	nie
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Czarno-srebrny
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	200
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	140
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	23.6

Panelzew.:

Liczba przycisków dzwonkowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	1920x1080
Kąt widzenia kamery (poziom):	144°

:

Kąt widzenia kamery (pion):	95°
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP65
Materiał panelu zewnętrznego:	Stal nierdzewna
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebro
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	110
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	169
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	31







