

HIKVISION DS-KIS702Y zestaw wideodomofonowy 2-żyłowy jednorodzinny z monitorem dotykowym 7" z WiFi, panelem zewnętrznym z kamerą FullHD i dystrybutorem 4-kanalowym



Marka: **HIKVISION** | Symbol: **DS-KIS702Y** | Ean: **6931847111113**



OPIS PRODUKTU

Dwużyłowy zestaw wideodomofonowy HIKVISION DS-KIS702Y z dotykowym monitorem o przekątnej 7" wyposażonym w moduł WiFi, stacją bramową z szerokokątną kamerą o rozdzielczości FullHD, dwoma wyjściami przekątnikowymi oraz diodami IR zapewniającymi doskonałą widoczność nawet po zmroku. Zestaw

wyposażony jest w dystrybutor zasilania wyposażony w 4 magistrale 2-przewodowe oraz kartę microSD o pojemności 16GB. Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych. Zestaw przeznaczony do montażu natynkowego.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	tak
Częstotliwość Wi-Fi:	2,4GHz
Standard Wi-Fi:	802.11 b/g/n
Aplikacja:	Hik-Connect
Sposób instalacji:	Dwużyłowe
Ilość przewodów:	2
Liczba monitorów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	3
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV:	16
Sterowanie elektrozaczepem:	tak
Zasilanie elektrozaczepu:	dodatkowy zasilacz wymagany
System łączenia elektrozaczepu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak
Ochrona przed podsłuchem:	tak

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak
Przekątna ekranu [cale]:	7"
Rozdzielczość monitora:	1024x600
Ekran dotykowy:	tak
System wizyjny:	PAL
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	tak
Czytnik kart SD:	tak
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	3
Rozróżnianie sygnału wywołania:	tak
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	tak
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Czarny
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	140
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	200
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	15

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	2MP, 1920x1080, 1080p
Kąt widzenia kamery:	96°/180°
Oświetlenie nocne:	IR
Funkcja PTZ (obrot/pochylenie/zbliżenie):	nie
Z szyfratorem:	nie

Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	nie
Wandaloodporny:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP65
Materiał panelu zewnętrznego:	Stal
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	98
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	99.8
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	43.9