



483 – GNIAZDO MEBLOWE




Trzy funkcjonalności w małej obudowie do zastosowania w domu i biurze



Użyteczna alternatywa dla przepustów meblowych w blatach biurowych z przyłączem systemu Wieland

GOTOWE ZESTAWY GNIAZD: PRZYŁĄCZE – KABEL 15 CM



48330E10C000000 -33 -44




Gniazdo typ E

Gniazdo zasilające + ładowarka z gniazdem USB typ A. Połączenie elektryczne poprzez kabel 15 cm bez wtyczki.

48330F10C000000 -33 -44



Gniazdo Schuko



48330E10E000000 -33 -44



Gniazdo typ E


Gniazdo zasilające + ładowarka z gniazdem USB typ C. Połączenie elektryczne poprzez kabel 15 cm bez wtyczki.

48330F10E000000 -33 -44



Gniazdo Schuko

GOTOWE ZESTAWY GNIAZD: PRZYŁĄCZE – WIELAND



48310E10C000000 -33 -44




Gniazdo typ E

48310F10C000000 -33 -44



Gniazdo Schuko

Gniazdo zasilające + ładowarka z gniazdem USB typ A. Połączenie elektryczne poprzez szybkozłącze w układzie Wieland.



48310E10E000000 -33 -44



Gniazdo typ E

48310F10E000000 -33 -44



Gniazdo Schuko




Gniazdo zasilające + ładowarka z gniazdem USB typ C. Połączenie elektryczne poprzez szybkozłącze w układzie Wieland.



GNIAZDO MEBLOWE


- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE zgodnie z normą UNE EN-60.670
- Produkty posiadają oznakowanie **CE**.
- Stopień ochrony: IP40

- Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5°C / +60°C
- Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +60°C
- Profil wykonany z anodowanego aluminium



Instalacja: Biurko

materiał: Poliwęglan bezhalogenowy,
aluminium anodowane



Wymiary w mm