



LNH3425M

**Wkładka bezp. nożowa NH3 wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 425A 500VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

**Bezpiecznik**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH3 |
| Charakterystyka bezpiecznika    | gG  |

**Napięcie**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 425 A |
|-----------------|-------|

**Warunki użytkowania**

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

**Główne atrybuty elektryczne**

|                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciodowa zdolność wyłączenia I <sub>cn</sub> zgodnie z IEC 60898-1 | 120 kA |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|

**Moc**

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 34 W |
|----------------------------------------------|------|

**Wymiary**

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 150 mm |
| Szerokość | 66 mm  |
| Głębokość | 80 mm  |