



SPB013

SPD Moduł T2 MOV 1P sieć IT In=20kA Up≤2,2kV Uc=440V In=20kA Imax=40kA

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 400 V
--	-------------

Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1	440 V
--	-------

Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1	1,35 kV
---	---------

Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-11	1,50 kV
---	---------

Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11	1350 V
---	--------

Prąd elektryczny

Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
---	-------

Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)	125 A
--	-------

Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE	40 kA
--	-------

Wymiary

Wysokość	52,4 mm
----------	---------

Szerokość	17,5 mm
-----------	---------

Głębokość	55,3 mm
-----------	---------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	IT, TN, TT
--------------	------------

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T2
-------------------------	----

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------