



75663726

14:23



Licht Flur



Q.1 Przycisk 3-kr z reg. temp. i wyśw., antracyt, aks

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Sposób montażu

Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy

-5 - 45 °C

Funkcje

Z termostatem pokojowym

Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania

21,40 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe

25 mm

Wysokość

123,20 mm

Szerokość

70,80 mm

Głębokość

34,80 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania

8

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED

Tak

Materiały

Kolor

Antracyt

Kod RAL

7021

Materiał

Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni

Aksamitny

Akcesoria

Posiada pole opisowe

Tak

Ekran

Z wyświetlaczem

Tak

Dodatkowe informacje

Funkcja

Do funkcji załączania, załączania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury, Z funkcją ochrony zaworów

Rodzaj pracy

Tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem

Ochrona

Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura

Pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub zewnętrzny z określeniem wartości