



SPA401

SPD Ogranicznik przepięć T1+T2 kombinowany 4P TN-S/TT Iimp 50kA $U_p \leq 1,5kV$

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	230 - 400 V
---	-------------

Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1	255 V
--	-------

Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1	1,50 kV
---	---------

Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-11	1,50 kV
---	---------

Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11	1500 V
---	--------

Prąd elektryczny

Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	12,5 kA
---	---------

Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)	160 A
--	-------

Maks. rozładowanie (I_{max}) L-N (PEN)/N-PE	12,5 kA
---	---------

Wymiary

Wysokość	90 mm
----------	-------

Szerokość	144 mm
-----------	--------

Głębokość	68 mm
-----------	-------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN-S, TT
--------------	----------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
------------------------------------	-----

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T1
-------------------------	----

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	4 - 4 Nm
-----------------------------	----------