



75142930



## KNX TS Sensor dotykowy 2-krotny konfigurowalny, szkło, białe

### Specyfikacja techniczna

#### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

#### Funkcje

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Z termostatem pokojowym | Tak |
|-------------------------|-----|

#### Moc

|             |          |
|-------------|----------|
| Pobór prądu | 12,50 mA |
|-------------|----------|

#### Wymiary

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Zakres głębokości wbudowania | 24,20 mm |
| Wbudowane puszki podtynkowe  | 27 mm    |
| Wysokość                     | 160 mm   |
| Szerokość                    | 86 mm    |
| Głębokość                    | 37,70 mm |

#### Sprzęt

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Liczba punktów sterowania | 4 |
|---------------------------|---|

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Ze wskaźnikiem LED | Tak |
|--------------------|-----|

#### Materiały

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kolor                   | Biały       |
| Kod RAL                 | 9010        |
| Materiał                | Szkło       |
| Wykończenie powierzchni | Połysk, Mat |

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### Ekran

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Z wyświetlaczem | Nie |
|-----------------|-----|

#### Dodatkowe informacje

|         |                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja | Funkcje : załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami, Funkcja blokady powierzchni sensorów, np. w celu oczyszczenia powierzchni szklanej |
| Montaż  | Do montażu pionowego                                                                                                                                       |

Temperatura

Dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury, Zintegrowany czujnik temperatury do pracy jako rozszerzenie regulatora, Pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny