




6765098914

## **B.X/S.1 Gniazdo z uz. i LED kontrolną z podwyż. ochr. st., pomarańczowy**

### **Specyfikacja techniczna**

#### **Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### **Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### **Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

#### **Łączność**

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy                                 |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów |

#### **Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak  |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

#### **Wymiary**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Wbudowane puszkі podtynkowe  | 31 mm    |
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm    |
| Wysokość                     | 71 mm    |
| Szerokość                    | 71 mm    |
| Głębokość                    | 41,60 mm |

#### **Materiały**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Kolor                   | Pomarańczowy            |
| Kod RAL                 | 2003                    |
| Wykończenie powierzchni | Połysk                  |
| Materiał                | Tworzywo duroplastyczne |

#### **Instalacja, montaż**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### **Sprzęt**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | Z bolcem uziemiającym |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie                   |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie                   |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Tak                   |

|                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Z lampką sygnalizacyjną                     | Nie                                                      |
| Z zamkiem                                   | Nie                                                      |
| <b>Akcesoria</b>                            |                                                          |
| Posiada pole opisowe                        | Nie                                                      |
| <b>Pojemność</b>                            |                                                          |
| Liczba modułów                              | 1                                                        |
| <b>Dodatkowe informacje</b>                 |                                                          |
| Nadruk                                      | Bez nadruku                                              |
| Osłona                                      | Osłona centralna                                         |
| Ochrona                                     | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
| Typ połączenia                              | Z zaciskami śrubowo-windowymi                            |
| <b>Elementy sterujące i wskaźniki</b>       |                                                          |
| Typ oświetlenia dla urządzeń instalacyjnych | Zintegrowana lampka kontrolna                            |
| Powiązane serie                             | Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1                       |