




UDKQ12E15



## tehalit.VE-EE Zestaw puszka podłó-montazowa IP30 5kN Q12 251x251 15mm stal

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Z ramką ochronną wykładziny podłogowej          | Nie |
| Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową | Tak |

#### Wymiary

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Zakres głębokości wbudowania | 95 mm  |
| Szerokość wbudowania         | 250 mm |
| Długość wbudowania           | 250 mm |
| Długość                      | 244 mm |
| Szerokość                    | 244 mm |
| Grubość wgłębienia dywanu    | 15 mm  |

#### Konfiguracja

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) | Q12 |
|-----------------------------------------------|-----|

#### Instalacja, montaż

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej     | Tak |
| Do instalacji w betonie                       | Tak |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz              | Nie |
| Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze | Tak |
| Do czyszczenia na mokro                       | Nie |

#### Instrukcje

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

#### Materiały

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Materiał | Stal szlachetna, Stal |
|----------|-----------------------|

#### Pokrywa, drzwi

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Materiał pokrywy | Stal szlachetna |
| Typ pokrywy      | Luźne           |

#### Warunki użytkowania

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) | 5 kN |
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni                   | 3 kN |

#### Funkcje

Kształt

|         |            |
|---------|------------|
| Kształt | Kwadratowy |
|---------|------------|

Dodatkowe informacje

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Wyprowadzenie przewodu | Z wypustem kablowym w pokrywie |
|------------------------|--------------------------------|

Rodzaj połączenia

|                        |    |
|------------------------|----|
| Liczba wejść kablowych | 28 |
| Liczba gniazd SCHUKO   | 8  |

Sprzęt

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Liczba wbudowanych urządzeń | 8 |
| Liczba skrzynek wyjściowych | 3 |

Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK10 |
| Klasa ochrony w stanie nieużywanym | IP30 |