




6765096015

**Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., czerwony, aks**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

**Łączność**

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy                                 |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak  |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

**Wymiary**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |

**Materiały**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Kolor                   | Czerwony                |
| Kod RAL                 | 3003                    |
| Wykończenie powierzchni | Aksamitny               |
| Materiał                | Tworzywo duroplastyczne |

**Instalacja, montaż**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

**Sprzęt**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | Z bolcem uziemiającym |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie                   |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie                   |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Tak                   |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                   |
| Z zamkiem                                | Nie                   |

**Akcesoria**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

**Dodatkowe informacje**

|        |             |
|--------|-------------|
| Nadruk | Bez nadruku |
|--------|-------------|

|        |                  |
|--------|------------------|
| Ośłona | Ośłona centralna |
|--------|------------------|

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Ochrona | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
|---------|----------------------------------------------------------|

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowo-windowymi |
|----------------|-------------------------------|

**Elementy sterujące i wskaźniki**

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Typ oświetlenia dla urządzeń instalacyjnych | Zintegrowana lampka kontrolna |
|---------------------------------------------|-------------------------------|

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Powiązane serie | Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7 |
|-----------------|------------------------------------|