


BDE04059005



**tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 5mm czarny PA**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Z ramką ochronną wykładziny podłogowej          | Tak |
| Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową | Tak |

**Wymiary**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Zakres głębokości wbudowania | 50 mm  |
| Szerokość wbudowania         | 247 mm |
| Długość wbudowania           | 147 mm |
| Długość                      | 161 mm |
| Szerokość                    | 261 mm |
| Grubość wgłębienia dywanu    | 5 mm   |

**Konfiguracja**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) | E04 |
|-----------------------------------------------|-----|

**Instalacja, montaż**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej     | Tak |
| Do instalacji w betonie                       | Tak |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz              | Nie |
| Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze | Tak |
| Do czyszczenia na mokro                       | Nie |

**Instrukcje**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

**Materiały**

|          |               |
|----------|---------------|
| Materiał | Poliamid (PA) |
| Kolor    | Czarny        |
| Kod RAL  | 9005          |

**Pokrywa, drzwi**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Materiał pokrywy | Poliamid (PA) |
| Typ pokrywy      | Bez pokrywy   |

**Warunki użytkowania**

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni | 1,5 kN |
|----------------------------------------------------|--------|

**Funkcje**

**Dodatkowe informacje**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Wyprowadzenie przewodu | Bez wypustu kablowego w pokrywie |
|------------------------|----------------------------------|

**Rodzaj połączenia**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Liczba wejść kablowych | 0 |
| Liczba gniazd SCHUKO   | 0 |

**Sprzęt**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Liczba skrzynek wyjściowych | 0 |
|-----------------------------|---|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK08 |
| Klasa ochrony w stanie nieużywanym | IP30 |