



845712505

## Integro Flow Gniazdo zasilania 12 V, mechanizm, ant

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 20 A |
|-----------------|------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

#### Moc

|               |       |
|---------------|-------|
| Moc wyjściowa | 240 W |
|---------------|-------|

#### Napięcie

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Napięcie wyjściowe | 12-24 V |
|--------------------|---------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Napięcie znamionowe | 12 V |
|---------------------|------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Napięcie znamionowe | 24 - 24 V |
|---------------------|-----------|

#### Łączność

|                |                |
|----------------|----------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
|----------------|----------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

#### Rodzaj połączenia

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Typ złącza/wtyku | Końcówka pierścieniowa |
|------------------|------------------------|

#### Bezpieczeństwo

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Nie |
|---------------------------------|-----|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK | IK05 |
|---------------------------|------|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Wymiary

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 46 mm |
|------------------------------|-------|

|          |          |
|----------|----------|
| Wysokość | 55,50 mm |
|----------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Szerokość | 55,50 mm |
|-----------|----------|

#### Materiały

|       |          |
|-------|----------|
| Kolor | Antracyt |
|-------|----------|

|         |      |
|---------|------|
| Kod RAL | 7021 |
|---------|------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wykończenie powierzchni | Mat |
|-------------------------|-----|

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Tworzywo termoplastyczne |
|----------|--------------------------|

#### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### Sprzęt

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Obrócona wkładka centralna               | Nie |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie |
| Z zamkiem                                | Nie |

**Akcesoria**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

**Dodatkowe informacje**

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Nadruk          | Bez nadruku                     |
| Osłona          | Osłona centralna                |
| Ochrona         | Bez zwiększonej ochrony styków  |
| Typ połączenia  | Z podłączeniem wtyczki płaskiej |
| Powiązane serie | classic, flow, pure             |